




Legend	
ALGEMEEN	
	Plantgrens
	Hoogtepeilen ten opzichte van N.A.P.
	Maatvoering in meters
VERHARDINGEN	
	Elementverharding, voetgangerszone gebakken klinkers, type Wienerberger KKB, met Siena 80%, Bruin 10%, Padoua 10%, afm. 200x100x40 mm, kleur: geel-rood gemist, bezand A4-12, halfsteensverband
	Elementverharding, rijbaan gebakken klinkers, type Wienerberger KKB, met Siena 80%, Bruin 10%, Padoua 10%, afm. 200x100x40 mm, kleur: geel-rood gemist, bezand A4-12, keperverband
	accentlijnen rijbaan gebakken klinkers, type Wienerberger KKB, met Siena 80%, Bruin 10%, Padoua 10%, afm. 200x100x40 mm, kleur: geel-rood gemist, bezand A4-12, ritslag
	markering rijbaan gebakken klinkers, type Wienerberger KKB, met Siena 80%, Bruin 10%, Padoua 10%, afm. 200x100x40 mm, kleur: geel-rood gemist, bezand A4-12, dubbele strekslag, halfsteensverband
	Elementverharding, voetgangerszone gebakken klinkers, type Wienerberger KKB, met Siena 80%, Bruin 10%, Padoua 10%, afm. 200x100x40 mm, kleur: rood, bezand A4-12, halfsteensverband
	Elementverharding, rijbaan gebakken klinkers, type Wienerberger KKB, met Siena 80%, Bruin 10%, Padoua 10%, afm. 200x100x40 mm, kleur: rood, bezand A4-12, keperverband
	Elementverharding, parkeerplaats gebakken klinkers, type Wienerberger KKB, met Siena 80%, Bruin 10%, Padoua 10%, afm. 200x100x40 mm, kleur: geel-rood gemist, bezand A4-12, ritslag
	Markering Blauwe zone gebakken klinkers, type Wienerberger KKB, met Siena 80%, Bruin 10%, Padoua 10%, afm. 200x100x40 mm, kleur: geel-rood blauw, bezand A4-12, ritslag
	Asfalt, rijbaan asfalt, kleur: zwart, opbouw en afwerking n.i.b.
	Asfalt, fietspad asfalt, kleur: rood, opbouw en afwerking n.i.b.
	Elementverharding, fontein - kerk tergitegels klinkers, n.i.b. afm. 50x50x40 en 25x50x40 mm, gekanteld, kleur: rood, geel 15%, lichtgrijs 85%
	Rammelstrook rotonde tergitegels klinkers, n.i.b. afm. 50x50x40 en 25x50x40 mm, gekanteld, kleur: rood, geel 15%, lichtgrijs 85%
	Grasbetontegels type Elcora Eco-Terrazzo Hella vlak, beton, afm. 600x400x100 mm, kleur: grijs, blootverband, geleerd gevel met HES 2/3
	Elementverharding, uitstapstrook gebakken klinkers, type Wienerberger Padoua KKB, afm. 200x100x40 mm, kleur: rood, halfsteensverband
	Halfverharding gebakken halfverharding, type Achtsteels padwet 0-6 mm, kleur: geel - beige

OPLUITINGEN	
	Opsluiting groenvakken rijbaanzijde type OBI2, beton afm. 130x200x100 mm, hot en do, kleur: grijs
	Opsluitbanden, groenvakken type OBI10, beton afm. 150x200x100 mm, hot en do, kleur: grijs
	Opsluitbanden, rijbaan type OBI20, beton afm. 200x200x100 mm, hot en do, kleur: grijs
	Opsluitbanden breed, grenselement natuurelement, steenopgevoerd, afm. 500x200x40 mm, gekanteld, kleur: donkergrijs, tekst gestoot
	Kantopsluiting Contraal, breedte 5 mm, hoogte 150 mm
	Straatkolk type K200, beton-geslijpt combi, afm. 200x400 mm, kleur: zwart
	Trottoirbanden type TR13/15, beton, afm. 130/150x250x100mm, hot en do, kleur: grijs, incl. hoekstukken
	Stoofbanden type stoofbanden 25x18 met haakjes hoeken beton, afm. 200x180x40 mm, kleur: grijs
	RWS band middelenleiders type RWS 1122, beton afm. 110x220x250x100 mm, hot en do, kleur: grijs
	Geleidebanden geleideband, beton afm. 500x200x100x100mm, gekanteld, kleur: lichtgrijs
	Opsluitbanden, groenvak grasveld type K200, beton-geslijpt combi, afm. 100x100x100 mm, gekanteld, kleur: donkergrijs

TERREINRICHTING	
	Zitbank hardhout, type Cruzado seniorenbank, staal en hout, afm. 200x40x40x110 mm, incl. rugleuning en armleuningen, gepoedercoat, RAL 7016, leverancier: Grijsen
	Zitbank, custom FSC hardhout, 60x40x45mm, single bank variabel, gepoedercoat staal frame, RAL 7016, leverancier: Grijsen
	Zitrand, grasveld natuurelement, steenopgevoerd, afm. 800x40x1500 mm, gekanteld, kleur: lichtgrijs
	Trapredenen, kerk entree natuurelement, steenopgevoerd, afm. 300x150x1500 mm, gekanteld, kleur: lichtgrijs
	Opsluiting groenvakken grasveld staal, type Rando, afm. 100x100x1000 mm, gekanteld, kleur: lichtgrijs
	Boomrooster, rond staal, type: steenopgevoerd, Ø1800 mm, plantgat Ø1100mm, incl. onderframe in gegelveniseerd staal, leverancier: Grijsen
	Anti-aanrijd voorziening plantvakken zwerfsteen afm. Ø300 mm, type: n.i.b.
	Fietsnietje staal, type: Nietje dubbel, afm. 800x800 mm, profiel Ø80mm, gepoedercoat RAL 7016, ondergrondse betonnen voet, leverancier: Grijsen
	Insectenhotel hout, type: Corax, afm. 800x70x1500 mm, leverancier: Natuurmonumenten
	Speelelement, Peuterschommel Roodhout type: Peuterschommel met roest 100cm H1.5, afm. 2800x1000x700 mm, leverancier: Boesplay
	Speelelement, speelhuis Roodhout type: Arcorion, afm. 1500x1400x1700 mm, leverancier: Boesplay
	Zitbank hardhout, type Cruzado seniorenbank, staal en hout, afm. 200x40x40x110 mm, incl. rugleuning en armleuningen, gepoedercoat, RAL 7016, leverancier: Grijsen
	Zitrand, kerk natuurelement, steenopgevoerd, afm. 300x150x1500 mm, gekanteld, kleur: donkergrijs
	Trapredenen, grasveld staal, type Rando, afm. 300x150x1500 mm, gekanteld, kleur: lichtgrijs
	Trapredenen, kerk achterzijde natuurelement, steenopgevoerd, afm. 300x150x1500 mm, gekanteld, kleur: donkergrijs
	Afzetpaal staal, type Rando, afm. Ø116x600 mm, gepoedercoat RAL 7016, leverancier: Grijsen
	Afvalbak staal, type: Constructie 50 of 70, afm. 460x280x1100 mm, gepoedercoat, RAL 7016, voor en achterpaneel bestaande uit roestvrij staal, leverancier: Grijsen
	Fontein zie detail
	Markering terraszone's staal, type: Nietje dubbel, afm. Ø 70 mm, RWS 316 gepoetst, garandeerde levensduur
	Markering dementievriendelijk betonreep, afm. 300x300x60 mm, kleur: grijs met gestructureerd oppervlak en LED-lijnen, betongegel, afm. 300x300x60 mm, kleur: grijs, met gestructureerd oppervlak en LED-lijnen
	Speelelement, Balanspad metaal, afm. 1000x300x140 mm, leverancier: Yalp
	Speelelement, balansbalk Roodhout type: Ligende balansbalk, afm. 2000x200x300 mm, gekanteld in rood-witte strepen zone een slagboom, leverancier: Boesplay

VERLICHTING	
	Lichtmast straten lichtmast C2 4.800mm Ø5 mm met vaste uitlijner, armatuur Alura-LED, paal en armatuur RAL 9011
	Lichtmast straten, herplaatsen herplaatsen armatuur Philips T8-LED, afm. 4000 mm, mast kleur: RAL 9011 (zwart)
	Lichtmast hoog, plein type n.i.b., kleur: RAL 7016
	Lichtmast sfeer 'Dinxperlo' type n.i.b., kleur: RAL 7016
	Aanlichting kerk type n.i.b.

BEPLANTING	
	Bloemrijk gras zie beplantingsplan
	Sierbeplanting zie beplantingsplan
	Bomen, nieuw zie beplantingsplan
	Haagbeplanting zie beplantingsplan
	Bomen, bestaand zie beplantingsplan



PROJECT		Client address	
Dinxperlo		P.03 Prins Clausplein	
DOCUMENT NAAM		DATE	
Dinxperlo totaal		03-2023	
DOCUMENT CODE		PROJECT	
concept		A	
PROJECT NUMMER		PROJECT	
22-020		A0	
DO		SCALE	
1:200		1:200	
OKRA		Nieuw ontwerp, versie 20230301	
OKRA		20230301, Dinxperlo, Totaal, 20230301	