

VOORSCHRIFTEN
behorende bij de beschikking

betreffende

5.1.2e

gelegen aan
Molenstraat 37
5327 AZ Hurwenen

INHOUD

BEGRIPPENLIJST	1
VOORSCHRIFTEN M.B.T. DE VERANDERINGEN	4
1. ALGEMEEN	4
2. GELUID	4
3. BRANDPREVENTIE EN BRANDBESTRIJDING	6
4. AFVALSTOFFEN	6
5. HOUDEN VAN DIEREN	6
Algemeen	6
Afvalwaterlozingen agrarische bedrijven op een mestkelder	7
Kadaverplaats en reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens	7
Mest, algemeen	8
Dunne mest in kelders	9
Opslag van vaste mest op een mestplaat	9
6. ENERGIE	9
LAATSTE PAGINA	9

BEGRIPPENLIJST

AFGEWERKTE OLIE

Smeer- en systeemolie die hetzij door vermenging met andere stoffen, hetzij op andere wijze onbruikbaar is geworden voor het doel waarvoor zij oorspronkelijk was bestemd. Afgewerkte olie moet worden beschouwd als een gevaarlijke afvalstof (afgewerkte boor-, snij-, slijp- en walsolie of emulsies daarvan worden niet beschouwd als afgewerkte olie, wel als gevaarlijke afvalstof).

BESLUIT INZAKE STOFFEN DIE DE OZONLAAG AANTASTEN

Besluit van 25 oktober 1995, betreffende de implementatie van de door de Raad van de Europese Gemeenschap vastgestelde verordening nr. 3093/94, betreffende stoffen die de ozonlaag aantasten (Staatsblad 1995, nr 657).

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING

Fysieke voorziening die de kans op emissies of immissies van bodembedreigende stoffen reduceert.

CPR

De "Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen", welke richtlijnen met betrekking tot gevaarlijke stoffen opstelt. Deze richtlijnen worden uitgegeven door het Directoraat Generaal van de Arbeid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

CPR 9-1

De richtlijn "Vloeibare aardolieproducten - ondergrondse opslag in stalen tanks en afleverinstallaties voor motorbrandstof", opgesteld door de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen.

CPR 9-6

De richtlijn "Vloeibare aardolieproducten; Opslag tot 150m³ van brandbare vloeistoffen met een vlampunt van 55 tot 100 oC in bovengrondse tanks opgesteld door de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen.

DIN

Een door het Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN) uitgegeven publicatie.

DUNNE MEST

Dierlijke mest die verpompbaar is en bestaat uit feces en urine of uitsluitend urine, al dan niet vermengd met mors-, spoel-, reinigings- of regenwater.

EMBALLAGE

Glazen flessen tot 5 l, kunststof flessen en vaten tot 60 l, metalen bussen tot 25 l, stalen vaten en kunststof drums tot 300 l, papieren en kunststof zakken en laadketels.

FOLIE

Folie dat is vervaardigd van al dan niet versterkte kunststof, rubber of versterkte bitumen.

GEVAARLIJKE STOFFEN

Oxiderende stoffen, met uitzondering van organische peroxiden en nitraathoudende kunstmeststoffen, (licht) ontvlambare stoffen, (zeer) vergiftige stoffen, schadelijke stoffen, irriterende stoffen, sensibiliserende stoffen en corrosieve stoffen zoals gedefinieerd in het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten.

GEVOELIG OBJECT (BIJ DE TOEPASSING VAN VEEHOUDERIJRICHTLIJNEN)

- woning van derden;
- ziekenhuis;
- sanatorium;
- internaat;
- bungalowpark;
- camping;
- zwembaden, etc.

IRRITERENDE STOF

Een stof die door directe, langdurige of herhaaldelijke aanraking met de huid of de slijmvliezen een ontsteking kan veroorzaken.

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (L_{Ar,LT})

Het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode optredende geluid, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de afzonderlijke geluidsbijdragen tijdens de verschillende bedrijfstoestanden van de inrichting, alsmede het karakter van het geluid (impulsachtig, tonaal, muziek) en variaties van het immissieniveau als gevolg van verschillende weersomstandigheden (meteocorrectie), vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, 1999".

LEKBAKCONSTRUCTIE

Een vloeistofdichte vloer die tezamen met aanwezige drempels en muren een vloeistofdichte bak vormt, dan wel een apart gecreëerde vloeistofdichte bak van steen, beton, staal of kunststof materiaal. De lekbakconstructie moet bestand zijn tegen de als gevolg van lekkage optredende plotselinge vloeistofdruk, alsmede de inwerking van de opgeslagen vloeistoffen en een inhoud hebben ten minste gelijk aan de totale hoeveelheid erin opgeslagen vloeistoffen, tenzij in het desbetreffende voorschrift anders is aangegeven. De lekbakconstructie moet inpandig zijn, dan wel in de open lucht voorzien van een afdak voor de werking van hemelwater.

MAXIMAAL GELUIDSNIVEAU (L_{max})

Het maximale geluidsniveau als gevolg van kortstondige verhogingen gemeten in de meterstand (fast), als gevolg van de in de inrichting verrichtte werkzaamheden.

MESTKELDER

Een beneden het maaiveld gelegen reservoir van beton of metselwerk bestemd voor de opslag van dunne mest.

MESTPLAAT

Opslagplaats van vaste mest buiten de stal.

NEN

Een door het Nederlandse Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm. In deze beschikking wordt onder de genoemde norm verstaan de versie zoals deze ten tijde van het verlenen van deze vergunning, inclusief eventuele correctiebladen, van kracht is.

NEN 1010

De Nederlandse norm NEN 1010, getiteld: "Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties".

NEN 2559

De Nederlandse norm NEN 2559, getiteld: "Onderhoud van draagbare blustoestellen".

ONBRANDBAAR

Het onbrandbaar zijn overeenkomstig het bepaalde in NEN 6064.

ONTVLAMBARE STOF

Een stof die in vloeibare toestand een vlampunt van ten minste 21°C en ten hoogste 55°C heeft.

OPENBAAR RIOOL

Gemeentelijke voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

OPSLAGPLAATS

Een losse kast, een bouwkundige kast, een kluis, een opslaggebouw of een vatenpark, bestemd voor de bewaring van gevaarlijke stoffen.

OXIDERENDE STOF

Een stof die bij aanraking met andere stoffen, met name ontvlambare stoffen, sterk exotherm kan reageren.

RIOLERING

Bedrijfsriolering of voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

SCHADELIJKE STOF

Een stof die door inademing of door binnendringing via de mond of door de huid gevaren van beperkte aard kan opleveren.

VASTE MEST

Dierlijke mest die niet verpompbaar is.

VATENPARK

Een aan ten minste één zijde open ruimte die uitsluitend is bestemd voor de opslag van gevaarlijke stoffen.

VLOEISTOFDICHTTE VLOER OF VOORZIENING

Effectgerichte voorziening die waarborgt dat - onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en adequate inspectie en/of bewaking - geen vloeistof aan de niet met vloeistofbelaste zijde van die voorziening kan komen.

VERGIFTIGE STOF

Een stof die door inademing of door binnendringing via de mond of door de huid ernstige acute of chronische gevaren en zelfs de dood kan veroorzaken.

WONING

Een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruikt wordt of daartoe is bestemd.

Voor zover een DIN-, NVN-, NEN-, NEN-EN- of NEN-ISO-norm of CPR-richtlijn, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van gebouwen, constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de voor de datum waarop deze vergunning van kracht is geworden, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen, dan wel voorzover het op voornoemde datum reeds bestaande gebouwen, constructies, toestellen en apparaten betreft - de norm of richtlijn die bij de aanleg en/of installatie van die gebouwen, constructies, toestellen en apparaten is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Besteladressen

CPR-bladen zijn te verkrijgen bij: SDU Uitgeverij, Plantijnstraat, Afdeling Verkoop Arbeidsinspectie, K 2301, Postbus 20014, 2500 EA Den Haag, tel. 070-3789880.

NVN-, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-normen zijn te verkrijgen bij het Nederlands Normalisatie-instituut, Postbus 5959, 2600 GB te Delft, tel. 015-2690390.

CUR/PBV-Aanbeveling 44 is te verkrijgen bij Stichting civieltechnisch centrum uitvoering, research en regelgeving/Projectbureau Plan Bodembeschermende Voorzieningen, Postbus 420, 2800 AK Gouda, tel. 0182-540600, fax 0182-540601.

VOORSCHRIFTEN M.B.T. DE VERANDERINGEN

1. ALGEMEEN

- 1.1. Het aanvraagformulier voor deze vergunning en de daarbij behorende als zodanig gewaarmerkte tekeningen en overige bijlagen maken deel uit van de vergunning.
- 1.2. De volgende bescheiden maken deel uit van de vergunning:
 - aanvraagformulier met milieutekening voor vergunning Wet milieubeheer (ingek. 25-09-2006);
 - afschrift brief Kapteijns Advies- en bouwcentrum B.V., d.d. 08-09-2006 inzake aanpassen ventilatiesysteem 4 geitenstallen Molenstraat 37;
 - akoestisch rapport kenmerk H.03.234-02;
 - aanvullende brief d.d 6 november 2006 van adviesbureau de Haan als aanvulling op het akoestisch onderzoek.
- 1.3. Installaties of onderdelen van installaties welke buiten bedrijf zijn gesteld, moeten zijn verwijderd tenzij deze in een goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.4. Degene die de inrichting drijft is verplicht aan een daartoe door het bevoegd gezag aangewezen ambtenaar op diens eerste verzoek alle berekeningen ten behoeve van leidingen, tanks, appendages, akoestische gegevens, emissiegegevens en dergelijke, en periodieke onderhoudsschema's en inspecties ter inzage te geven. De bevindingen van alle inspecties dienen in een register te worden vastgelegd.
- 1.5. Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.
- 1.6. De elektrische installatie moet voldoen aan de voorschriften, zoals aangegeven in de norm NEN 1010.
- 1.7. Wijzigingen, uitbreidingen en onderhoud van de elektrische installatie mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkend installateur.

2. GELUID

- 2.1. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT), ten gevolge van de uitbreiding gevoegd bij de geluidsbelasting van de totale inrichting, voor de representatieve bedrijfssituatie, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten, mag ter plaatse van de onderstaande immissiepunten, zoals vermeld in het bij deze beschikking behorende akoestisch meetrapport (Rapport H.03.234-02), niet meer bedragen dan hetgeen is weergegeven in onderstaande schema:

Immissiepunten		Dag (07.00-19.00)	Avond (19.00-23.00)	Nacht (23.00-07.00)
001	Molenstraat 35	45	34	30
002	Marshallweg 32	43	34	29
003	Molenstraat 32	45	36	33
004	Molenstraat 34	45	36	33

- 2.2. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L_A,L_T), ten gevolge van de uitbreiding gevoegd bij de geluidsbelasting van de totale inrichting, voor de incidentele bedrijfssituatie, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten, mag ter plaatse van de onderstaande immissiepunten, zoals vermeld in het bij deze beschikking behorende akoestisch meetrapport (Rapport H.03.234-02), niet meer bedragen dan hetgeen is weergegeven in onderstaand schema:

Immissiepunten		Dag (07.00-19.00)	Avond (19.00-23.00)	Nacht (23.00-07.00)
001	Molenstraat 35	46	34	30
002	Marshallweg 32	44	34	29
003	Molenstraat 32	47	36	33
004	Molenstraat 34	46	36	32

- 2.3. Het maximale geluidniveau (L_{max}), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten, mag ter plaatse van de onderstaande immissiepunten, zoals vermeld in het bij deze beschikking behorende akoestisch meetrapport (Rapport H.03.234-02), niet meer bedragen dan hetgeen is weergegeven in onderstaand schema:

Immissiepunten		Dag (07.00-19.00)	Avond (19.00-23.00)	Nacht (23.00-07.00)
001	Molenstraat 35	62	37	37
002	Marshallweg 32	60	36	36
003	Molenstraat 32	68	39	39
004	Molenstraat 34	67	39	39

- 2.4. De controle op, of berekening van de in de voorschriften 2.1, 2.2 en 2.3 vastgelegde geluidsniveaus, moet geschieden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai", uitgave 1999. Ook de beoordeling van de meetresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden. Beoordeling in de dagperiode vindt plaats op een hoogte van 1,5 meter, beoordeling in de avond- en nachtperiode vindt plaats op een hoogte van 5 meter.

- 2.5. De incidentele bedrijfssituatie bestaat uit:

- het 2 maal per jaar aanleveren van mais met 30 vrachtwagens;
- het 2 maal per jaar aanleveren van perspulp met 20 vrachtwagens;
- het 2 maal per jaar aanleveren van bierborstel met 20 vrachtwagens;
- het 6 maal per jaar inkuilen van het voer met een shovel die effectief 3 uur in de dagperiode inwerking is;
- het 5 maal per jaar uitrijden van de mest uit de stallen met een trekker;
- het 5 maal per jaar de mest afvoeren met 14 vrachtwagens;
- het 5 maal per jaar het met een kraan vullen van containers met mest.

- 2.6. De aanwezige stuwventilatoren dienen, ten opzichte van het in h het bij deze beschikking behorende akoestisch meetrapport (Rapport H.03.234-02) weergegeven bronniveau, met 10 dB(A) gedempt te worden.

3. BRANDPREVENTIE EN BRANDBESTRIJDING

- 3.1. Teneinde een begin van brand effectief te kunnen bestrijden moeten voldoende brandpreventieve maatregelen zijn getroffen en moeten voldoende brandblusmiddelen aanwezig zijn, zoals op de bij de vergunning behorende tekening(en) is aangegeven.
- 3.2. Brandblusmiddelen moeten steeds voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn en onbelemmerd kunnen worden bereikt.
- 3.3. Draagbare blustoestellen moeten zijn voorzien van een rijkskeurmerk met rangnummer. Deze blustoestellen moeten jaarlijks door een deskundige worden gecontroleerd op hun deugdelijkheid. Van elke controle moet een aantekening worden gemaakt op een bij het apparaat ter inzage aanwezige registratiekaart of sticker. Het onderhoud moet overeenkomstig NEN 2559 geschieden.
- 3.4. Alle machines en toestellen moeten in zodanige staat verkeren, dat hierdoor brand- en/of explosiegevaar wordt vermeden.

4. AFVALSTOFFEN

- 4.1. Het bewaren en het afvoeren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze geschieden. Van afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.
- 4.2. Het bewaren en afvoeren van afvalstoffen moet zodanig geschieden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden.
- 4.3. Afvalstoffen mogen niet in de inrichting, met inbegrip van het bij de inrichting behorende open terrein, worden verbrand.
- 4.4. Kadavers van dieren en afvalstoffen van dierlijke aard mogen, onverminderd het bepaalde in de Destructiewet, niet op het terrein van de inrichting worden begraven. Kadavers van dieren en afvalstoffen van dierlijke aard moeten, in afwachting van afvoer uit de inrichting naar een daartoe ingerichte verwerkingsinrichting, worden bewaard in een deugdelijke, waterdichte verpakking of in een goed gesloten speciaal daartoe bestemde ruimte.
- 4.5. De verpakking of de ruimte waarin kadavers worden bewaard moet regelmatig worden schoongemaakt en ontsmet om stankverspreiding te voorkomen. Het spoelwater dat bij de reiniging vrijkomt moet op de mestkelder worden geloosd.
- 4.6. Gevaarlijke afvalstoffen moeten, in afwachting van vervoer uit de inrichting, gescheiden naar soort worden bewaard in goed gesloten doelmatige verpakking. In de inrichting ontstane gevaarlijke afvalstoffen mogen niet met andere categorieën gevaarlijke afvalstoffen of met andere stoffen worden vermengd of gemengd.

5. HOUDEN VAN DIEREN

Algemeen

- 5.1. In de inrichting mogen ten hoogste de navolgende aantallen dieren aanwezig zijn:
 - 2500 melkgeiten ouder dan 1 jaar (Rav C1);
 - 2700 opfokgeiten van 61 dagen tot en met 1 jaar (Rav: C2);
 - 300 opfokgeiten/afmestlammeren van 0 t/m 60 dagen (Rav: C3);
 - 10 bokken.

- 5.2. De stallucht uit de stallen D, A, C en H die mechanisch worden geventileerd – zoals aangegeven in de milieutekening – moet op de vereiste afstand worden geëmitteerd. Voor stal D betekent dit dat de dichtstbijzijnde ventilator (niet zijnde een stuwventilator) op minimaal 132 meter van de woning aan de Molenstraat 35 (categorie III) moet zijn gelegen. Voor stal H betekent dit dat de dichtstbijzijnde ventilator (niet zijnde een stuwventilator) op minimaal 186 meter van de woning aan de Marshallweg 32 (categorie II) moet zijn gelegen.
- 5.3. De ventilatoren – zoals bedoeld in het voorgaande voorschrift – moeten van voldoende capaciteit zijn om de stallucht uit de betreffende staldelen daadwerkelijk uit de aangegeven ventilator aan de achterzijde van de stallen D, A, C en H in de buitenlucht te laten emitteren. Zolang zich geiten in de betreffende stallen bevinden moeten de ventilatoren in gebruik zijn.
- 5.4. Indien een vertegenwoordiger van de gemeente van mening is dat het ventilatiesysteem niet het gewenste effect - zijnde emissiepuntverplaatsing - heeft, moet door een daartoe deskundig bureau met een rookgassenbepaling de feitelijke ventilatiestroom worden vastgesteld.
- 5.5. Indien bij een rookgassenbepaling (zgn. rookproef) wordt vastgesteld dat vanwege significante lekverliezen de aangegeven emissiepunten - die op de milieutekening bij de aanvraag zijn aangegeven - niet feitelijk als emissiepunten kunnen worden beschouwd, dan moet(en) de betreffende stal(len) alsnog, binnen een termijn van zes maanden nadat de rookproef is uitgevoerd, dusdanig worden uitgevoerd dat de aangegeven emissiepunten als feitelijke emissiepunten kunnen worden aangemerkt. De toezichthoudend ambtenaar van de gemeente Maasdriel bepaald in welke situatie sprake is van significante lekverliezen.

Afvalwaterlozingen agrarische bedrijven op een mestkelder

- 5.6. Spoel- en schrobwater afkomstig uit stallen, mestopslagen en veetransportwagens moet worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte.
- 5.7. Afvalwater afkomstig van een reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens moet worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte.
- 5.8. Afvalwater afkomstig van een kadaverplaats dan wel een mobiele kadaverbak moet worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte.
- 5.9. De inhoud van de mestdichte opslagruimte moet worden geloosd op een mestkelder.
- 5.10. Mest en gier mogen niet via een overloop in een greppel, gegraven put of ander open bassin kunnen geraken of daar op andere wijze in worden gedeponed.

Kadaverplaats en reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens

- 5.11. Kadavers moeten worden aangeboden aan de destructor op de kadaverplaats of op een vloeistofdichte mobiele kadaverbak.
- 5.12. Het reinigen en ontsmetten van de kadaverbak en/of kadaverton dient plaats te vinden boven een kadaverplaats of boven een reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens elders binnen de inrichting. Nadat de kadavers aan de destructor zijn aangeboden moet de mobiele kadaverbak en/of in een kadaverton worden gereinigd en ontsmet.
- 5.13. Behalve tijdens het ledigen moet de kadaverbak door middel van een verzwaarde en goed sluitende deksel of daaraan gelijkwaardige voorziening gesloten worden gehouden.

- 5.14. Bij het reinigen en ontsmetten van de kadaverplaats en of kadaverton/-kap mag de bodem en het oppervlaktewater niet worden verontreinigd.
- 5.15. Een kadaverplaats dan wel een mobiele kadaverbak, dient afwaterend te zijn gelegd naar één punt, zodat het spoel- en ontsmettingswater via leidingen kan afwateren naar een, niet van een overstort voorziene opslagruimte, dan wel rechtstreeks naar de dichtstbijzijnde en binnen de inrichting gelegen mestkelder.
- 5.16. Een mobiel kadaverbak dient zodanig te zijn geconstrueerd dat deze op een doelmatige wijze kan worden vervoerd zonder dat het afvalwater de omgeving (de bodem) verontreinigt.
- 5.17. Veewagens die op het terrein gereinigd moeten worden, op grond van de Regeling "voorschriften ter voorkoming van verspreiding besmettelijke dierziekten" (Staatscourant 1998,117), moeten gereinigd worden op een speciaal daarvoor ingerichte reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens.
- 5.18. Een reinigings- en ontsmettingsplaats moet vloeistofdicht zijn en afwaterend zijn gelegd naar een of meer mestdichte opslagruimten. Het reinigen en ontsmetten van voertuigen moet op zodanige wijze plaatsvinden dat het verontreinigde water wordt opgevangen (opstaande randen aan een drietal zijden dan wel een gelijkwaardige voorziening) zodat het reinigingswater en ontsmettingsvloeistoffen niet in de bodem terecht kunnen komen.
- 5.19. Een reinigings- en ontsmettingsplaats moet vloeistofdicht zijn en moet bestand zijn tegen de inwerking van het toe te passen reinigings- en/of ontsmettingsmiddel.
- 5.20. De reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens moet zodanig zijn gelegen dat ten gevolge van aan- en afvoerbeweging, verwaaiing van waswater en dergelijke geen hinder voor derden optreedt.
- 5.21. De reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens kan worden voorzien van een afsluiter (vóór de opslagvoorziening) zodat schoon hemelwater op de sloot geloosd kan worden.
- Toelichting:*
- *de afsluiter moet worden geplaatst na de wasplaats en voor de verzamel-/opvangput;*
 - *voor het lozen van dit schone water is een ontheffing noodzakelijk in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewater.*
- 5.22. Het rechtstreeks lozen van het opgevangen (verontreinigd) afvalwater op of in de bodem (puntlozing), op het oppervlaktewater en/of op de riolering is niet toegestaan.

Mest, algemeen

- 5.23. Het terrein van de inrichting mag niet worden bevloeid of op een andere wijze van een laag mest of gier worden voorzien. Deze bepaling is uiteraard niet van toepassing op het bemesten van grond volgens de normale bemestingspraktijk.
- 5.24. Bij verwijdering van mest en gier mag de omgeving niet worden verontreinigd. Transport van dunne mest en gier moet daarom geschieden in volledig gesloten tankwagens, die in zindelijke staat moeten verkeren.
- 5.25. Vaste mest moet worden getransporteerd met behulp van daartoe geschikte transportmiddelen, die op correcte wijze zijn beladen.
- 5.26. Gier en mest moeten worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte.

Dunne mest in kelders

- 5.27. Dunne mest en gier moeten uit de stallen worden afgevoerd naar de hiervoor bestemde mestdichte opslagruimten. Indien deze opslagruimten niet onder de stallen zijn gelegen, moet het transport geschieden door middel van gesloten en mestdichte riolen of een daaraan gelijkwaardige voorziening. De opslagruimten mogen niet zijn voorzien van een overstort.
- 5.28. Behoudens tijdens het ledigen moeten de opslagruimten door middel van goed sluitende deksels, luiken of een daaraan gelijkwaardige voorziening, gesloten worden gehouden.
- 5.29. Ten gevolge van het vullen of ledigen van een kelder of anderszins mag geen verontreiniging van de bodem plaatsvinden. De bewaring van dunne mest in een kelder moet geschieden op tenminste 10 cm onder de rand van de kelder.
- 5.30. Het mixen en roeren van de drijfmest moet worden beperkt tot kort voor het uitrijden.

Opslag van vaste mest op een mestplaat

- 5.31. De opslag van vaste mest buiten de stal moet geschieden op een mestplaat. De mestplaat moet mestdicht zijn en zijn voorzien van een opstaande rand of een gelijkwaardige voorziening. De stapeling van de mest op deze plaat moet zodanig geschieden dat uitzakkend mestvocht niet van de mestplaat kan vloeien. Dit vocht moet, voor zover van toepassing, door middel van een gesloten, mestdichte riolering, worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte of opslagput. De opslagruimte moet van voldoende inhoud zijn om ook het hemelwater dat binnen de mestplaat valt te kunnen bergen.
- 5.32. Uithalen van vaste mest uit de stallen en/of uit de daarvoor bestemde opslagruimten voor vaste mest is niet toegestaan op zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen. Na het opslaan van de vaste mest in de daarvoor bestemde opslagruimte moet de vaste mest zo snel mogelijk, doch zeker voor het eerstvolgende weekend, worden afgedekt met een luchtdicht afdekfolie. Eventuele beschadigingen aan het afdekfolie moeten zo spoedig mogelijk worden gerepareerd.
- 5.33. De opslag van vaste mest mag niet worden bewerkt. Het is niet toegestaan de vaste mest met drijfmest of enige andere vloeistof te vermengen.

6. ENERGIE

- 6.1. Het jaarlijkse energiegebruik van de inrichting moet worden geregistreerd. Deze registratie betreft alle ingekochte energiedragers en mag bestaan uit de energienota's. Deze gegevens moeten ten minste drie jaren worden bewaard en op een daartoe strekkend verzoek aan het bevoegd gezag worden getoond.

LAATSTE PAGINA