

Calculation Combustion Emissions
 Deze versie van CalComEmis.xlsx (vs 5d) is te gebruiken tot 01-01-2026.
 Ondanks de zorgvuldigheid waarmee dit spreadsheet is opgesteld, kunnen fouten niet worden uitgesloten.
 Suggesties voor aanpassingen naar 512512e@rws.nl.


Calculation Combustion Emissions
 Deze versie van CalComEmis.xlsx (vs 5d) is te gebruiken tot 01-01-2026.
 Ondanks de zorgvuldigheid waarmee dit spreadsheet is opgesteld, kunnen fouten niet worden uitgesloten.
 Suggesties voor aanpassingen naar 512512e@rws.nl.

Nederlands Uitgebreide modus

Aanwijzingen voor gebruik van dit werkblad

Nederlands Uitgebreide modus

Aanwijzingen voor gebruik van dit werkblad

Nederlands Uitgebreide modus

Aanwijzingen voor gebruik van dit werkblad

Korte samenvatting ingevoerde en berekende gegevens

Gegevens van de stookinstallatie: 1,04 MWth / 8760 uren/jaar / 100 % / 283 °C / 0,2 m³ / 3 vol% O₂ / NOx: 120 mg/Nm³

Brandstof(fen): HBO/LFO/MFO/Diesel: 88 kg/uur (= 7,72E+05 kg/jaar) / Geen:

Droog rookgas: 1,07E+03 Nm³/uur / 3 vol% O₂ / NOx: 120 mg/Nm³

Nat rookgas: 1,21E+03 Nm³/uur / 11,2 vol% H₂O / 2,7 vol% O₂ / NOx: 106,5 mg/Nm³ (=52,3 mg/m³)

Berekende emissies: NOx: 120 mg/Nm³ @ 3 vol% O₂ / NOx-vracht (als NO₂): 1,28E-01 kg/uur (=1,13E+03 kg/jaar)

Schoorsteen: 0,68 m³/s (nat rookgas bij 283 °C) / Uitstroomsnelheid: 3,4 m/s / Warmte emissie (Tref=12°C): 0,1 MW (= 12,3%)

Korte samenvatting ingevoerde en berekende gegevens

Gegevens van de stookinstallatie: 1,04 MWth / 8760 uren/jaar / 100 % / 283 °C / 0,2 m³ / 3 vol% O₂ / NOx: 120 mg/Nm³

Brandstof(fen): HBO/LFO/MFO/Diesel: 88 kg/uur (= 7,72E+05 kg/jaar) / Geen:

Droog rookgas: 1,07E+03 Nm³/uur / 3 vol% O₂ / NOx: 120 mg/Nm³

Nat rookgas: 1,21E+03 Nm³/uur / 11,2 vol% H₂O / 2,7 vol% O₂ / NOx: 106,5 mg/Nm³ (=52,3 mg/m³)

Berekende emissies: NOx: 120 mg/Nm³ @ 3 vol% O₂ / NOx-vracht (als NO₂): 1,28E-01 kg/uur (=1,13E+03 kg/jaar)

Schoorsteen: 0,68 m³/s (nat rookgas bij 283 °C) / Uitstroomsnelheid: 3,4 m/s / Warmte emissie (Tref=12°C): 0,1 MW (= 12,3%)

In de gele cellen en de pulldownmenu's in kolom I voert u de gegevens in. Met de schuifbalken in kolom J kunt u de standaard waarden aanpassen. Als een schuifbalk geheel links staat, wordt de standaard waarde voor de berekeningen gebruikt. Aangepaste standaard waarden worden rood.

Gegevens van de stookinstallatie	
Omschrijving	Stoomketel
Nominaal thermisch ingangsvermogen	1,04 MWth
Bedrijfstijd	8760 uren/jaar
Gemiddelde belasting	100 %
Gemiddelde rookgastemperatuur	283 °C
Uitstroomoppervlak schoorsteen	0,2 m² (= diameter 0,5 m)

Gegevens van de stookinstallatie	
Omschrijving	Stoomketel
Nominaal thermisch ingangsvermogen	1,04 MWth
Bedrijfstijd	8760 uren/jaar
Gemiddelde belasting	100 %
Gemiddelde rookgastemperatuur	283 °C
Uitstroomoppervlak schoorsteen	0,2 m² (= diameter 0,5 m)

- Voer met de pulldownmenu's en de gele cellen in kolom I de informatie over de installatie, brandstoffen en emissies in.
- Pas met de schuifbalk het aantal bedrijfsuren aan.
- Gebruik de schuifbalk om de gemiddelde belasting aan te passen.
- Voer de gegevens van het emissiepunt in.

Brandstof(fen)		
Brandstof	HBO/LFO/MFO/Diesel	
Aandeel secundaire brandstof	0	% (op basis van energie)
Secundaire brandstof	Geen	

Brandstof(fen)		
Brandstof	HBO/LFO/MFO/Diesel	
Aandeel secundaire brandstof	0	% (op basis van energie)
Secundaire brandstof	Geen	

- Selecteer de brandstoffen en voer het aandeel secundaire brandstof in.
- Selecteer één van de twee laatste brandstoffen in de pulldownmenu's om eigen analyses in het werkblad <Fuel> of <Fuel2> in te voeren.

Emissiegegevens van de stookinstallatie	
Emissie	NOx in mg/Nm³ (als NO2)
Actuele zuurstofconcentratie in droog rookgas	3 vol% (luchtfactor: 1,16)
NOx-concentratie (als NO2) in droog rookgas	120 mg/Nm³

Emissiegegevens van de stookinstallatie	
Emissie	NOx in mg/Nm³ (als NO2)
Actuele zuurstofconcentratie in droog rookgas	3 vol% (luchtfactor: 1,16)
NOx-concentratie (als NO2) in droog rookgas	120 mg/Nm³

- Selecteer de component en de analyse eenheid van de emissie.
- Vul de gemeten concentraties of de emissie-eis in de gele cellen in

Referentiecondities		
Referentie zuurstofconcentratie	3 vol% (droog rookgas)	
Referentietemperatuur voor warmteberekening	12 °C	

Referentiecondities		
Referentie zuurstofconcentratie	3 vol% (droog rookgas)	
Referentietemperatuur voor warmteberekening	12 °C	

- Pas met de schuifbalk de referentie zuurstofconcentratie aan.
- Gebruik de schuifbalk om de referentietemperatuur aan te passen.

Verbrandingsparameters brandstofmix bij 3 vol% O2 in droog rookgas		
Droog rookgasdebiet	0,286 Nm³/MJ	
Verbrandingsluchtverbruik (met 1 vol% vocht)	0,306 Nm³/MJ (=1,15E+03 Nm³/uur)	
H2O-debiet (uit verbranding en luchtverbruik)	0,0362 Nm³/MJ	
CO2-debiet	0,0376 Nm³/MJ (= 73,8 kg/GJ = 248 kg/MWh)	
Energieverbruik	3,74E+03 MJ/uur (= 3,28E+01 TJ/jaar)	
Verbruik van HBO/LFO/MFO/Diesel (Stw=42,5)	88 kg/uur (= 7,72E+05 kg/jaar)	

Verbrandingsparameters brandstofmix bij 3 vol% O2 in droog rookgas		
Droog rookgasdebiet	0,286 Nm³/MJ	
Verbrandingsluchtverbruik (met 1 vol% vocht)	0,306 Nm³/MJ (=1,15E+03 Nm³/uur)	
H2O-debiet (uit verbranding en luchtverbruik)	0,0362 Nm³/MJ	
CO2-debiet	0,0376 Nm³/MJ (= 73,8 kg/GJ = 248 kg/MWh)	
Energieverbruik	3,74E+03 MJ/uur (= 3,28E+01 TJ/jaar)	
Verbruik van HBO/LFO/MFO/Diesel (Stw=42,5)	88 kg/uur (= 7,72E+05 kg/jaar)	

- M1, M2 en T3 betrokken op de calorische onderwaarde
- Pas met de schuifbalk vochtgehalte in de verbrandingslucht aan.
- MWh betrokken op de calorische bovenwaarde

Nat rookgas		
Nat rookgasdebiet	1,21E+03 Nm³/uur	
Vochtconcentratie (op basis van brandstofsamenstelling)	11,2 vol% (dauwpunt: 49 °C)	
Kooldioxide-concentratie	11,7 vol%	
Zuurstofconcentratie	2,7 vol%	
NOx-concentratie (als NO2)	52,3 mg/m³	
NOx-concentratie (als NO2)	106,5 mg/Nm³	
Dichtheid nat rookgas	1,29 kg/Nm³	
Soortelijke warmte nat rookgas	1,40 kJ/(Nm³.K) (= 1,086 kJ/(kg.K))	

Nat rookgas		
Nat rookgasdebit	1,21E+03 Nm³/uur	
Vochtconcentratie (op basis van brandstofsamenstelling)	11,2 vol% (dauwpunt: 49 °C)	
Kooldioxide-concentratie	11,7 vol%	
Zuurstofconcentratie	2,7 vol%	
NOx-concentratie (als NO2)	52,3 mg/m³	
NOx-concentratie (als NO2)	106,5 mg/Nm³	
Dichtheid nat rookgas	1,29 kg/Nm³	
Soortelijke warmte nat rookgas	1,40 kJ/(Nm³.K) (= 1,086 kJ/(kg.K))	

- Gebruik de schuifbalk om het vochtgehalte in te stellen.

Droog rookgas	
Droog rookgasdebiet	1,07E+03 Nm³/uur
Kooldioxide-concentratie	13,1 vol%
Zuurstofconcentratie	3,0 vol%
NOx-concentratie (als NO2)	120,0 mg/Nm³ (= 34,3 g/GJ = 115,1 mg/kWh)
NOx-concentratie (als NO2) bij 3 vol% O2	120,0 mg/Nm³

Droog rookgas	
Droog rookgasdebiet	1,07E+03 Nm³/uur
Kooldioxide-concentratie	13,1 vol%
Zuurstofconcentratie	3,0 vol%
NOx-concentratie (als NO2)	120,0 mg/Nm³ (= 34,3 g/GJ = 115,1 mg/kWh)
NOx-concentratie (als NO2) bij 3 vol% O2	120,0 mg/Nm³

- | |
|---|
| |
| |
| <ul style="list-style-type: none"> GJ betrokken op de calorische onderwaarde en kWh op de calorische bovenwaarde |

Berekende emissies	
Rookgasdebit	0,7 m³/s (nat rookgas bij 283 °C)
Uitstroomsnelheid	3,4 m/s
NOx-vracht (als NO2)	1,28E-01 kg/uur (=1,13E+03 kg/jaar)
Kooldioxide-vracht	2,76E-01 ton/uur (=2,42E+03 ton/jaar)
Warmte emissie (Tref=12°C)	0,13 MW (= 12,3%)

Berekende emissies	
Rookgasdebit	0,7 m³/s (nat rookgas bij 283 °C)
Uitstroomsnelheid	3,4 m/s
NOx-vracht (als NO2)	1,28E-01 kg/uur (=1,13E+03 kg/jaar)
Kooldioxide-vracht	2,76E-01 ton/uur (=2,42E+03 ton/jaar)
Warmte emissie (Tref=12°C)	0,13 MW (= 12,3%)

- | | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |