

Bijlage 1: Addendum Notitie 'Ontwateringsvak Zweekhorst'

1 Overzichtstekening

Opmerking ODRA:

Overzichtstekening met hierop alle te dempen bassins.

Antwoord Mineralz:



Bijlage 2 Overzichtstekening toepassing FORZ.

2 Dwarsprofielen

Opmerking ODRA:

Dwarsprofielen (t.o.v. NAP) met hierin de dikte van de aan te brengen laag immobilisaat.

Antwoord Mineralz:

Er zijn geen uitgebreide dwarsprofielen opgesteld voor dit project. Om toch enige duiding te kunnen geven over de opbouw van de lagen is een indicatieve dwarsdoorsnede toegevoegd als bijlage 3. De definitieve dikte van de lagen wordt vastgesteld in het werk, na beoordeling hoeveel materiaal daadwerkelijk nodig is om aan te brengen.

3 Receptuur

Opmerking ODRA:

Exacte beschrijving en receptuur van het type immobilisaat wat toegepast gaat worden.

Antwoord Mineralz:

80% bodemas – 20% sorteerzeefzand ontdaan van niet minerale delen ca. 5,5% cement.

4 Toepassing

Opmerking ODRA:

De van toepassing zijnde verwerkingsvoorschriften van het toe te passen immobilisaat.

Antwoord Mineralz:

Bijlage 4 'W-MIN-FRZ-00-02 Toepassingsvoorschriften FORZ-Immobilisaat'.

Afwijkende voorwaarden toepassing Forz Zweekhorst.

De toepassingslocatie op de Zweekhorst is afwijkend van reguliere toepassingslocaties. Derhalve is er sprake van locatie specifieke omstandigheden waarmee bij de aanleg rekening gehouden wordt.

Op de toepassingslocatie Zweekhorst zijn onder de ontwateringsvakken bodem beschermende voorzieningen aangebracht die gemonitord worden. Aanvullend worden vanuit de omgevingsvergunning eisen gesteld waar aan voldaan moet worden.

Om deze redenen zijn onderstaande punten van de toepassingsvoorschriften niet van toepassing op de toepassingslocatie Zweekhorst.

- Paragraaf 3 bullet 7: Niet van toepassing, immers: binnen de voorzieningen van Zweekhorst is een gecontroleerde opvang van percolaat, hiermee wordt eventueel vrijkomend materiaal door erosie opgevangen. Mogelijke stofvorming ten gevolge erosie wordt voorkomen door het nat houden van de locatie indien activiteiten/transportbewegingen plaats zullen vinden.
- Paragraaf 3 bullet 10: Losliggend materiaal wordt opgeslagen binnen de kaders en voorzieningen van de landschappelijke inpassing.

5 Maatregelen

Opmerking ODRA:

Beschrijving welke maatregelen worden genomen tegen het aanwezige (hemel)water in de bassins.

Antwoord Mineralz:

De aanwezige drains worden gecontroleerd en indien nodig vervangen. Voorafgaand aan de werkzaamheden worden de bassins ontdaan van hemelwater.

6 Grond/ slib in de bassins

Opmerking ODRA:

Beschrijving of al het aanwezige grond/slib in de bassins is verwijderd voordat het immobilisaat wordt toegepast. Ook dient de bestemming van het verwijderde grond/slib te worden vermeld.

Antwoord Mineralz:

De aanwezige grond/ slib wordt verwijderd voordat het immobilisaat wordt toegepast. Afvoer vindt plaats conform de vigerende omgevingsvergunning.

7 Type materiaal – slijtage en erosie

Opmerking ODRA:

Type materiaal (inclusief dikte en moment van aanbrengen) wat gebruikt gaat worden om de slijtage en erosie van het immobilisaat te voorkomen.

Antwoord Mineralz:

Zie het antwoord bij punt 4.

8 Type materiaal - uitdroging

Opmerking ODRA:

Type materiaal (inclusief dikte en moment van aanbrengen) wat gebruikt gaat worden om de uitdroging van het immobilisaat te voorkomen

Antwoord Mineralz:

Zie bijlage 4 paragraaf 4.