

To: 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @odrn.nl; 5.1.2e [redacted] @odrn.nl; 5.1.2e [redacted] @odrn.nl; 5.1.2e [redacted] @odrn.nl; 5.1.2e [redacted] @odra.nl
Cc: 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @odra.nl
From: 5.1.2e [redacted]
Sent: Tue 4/1/2025 1:59:46 PM
Subject: beslissing op HH-verzoeken Stort Doonweg
Received: Tue 4/1/2025 1:59:00 PM

Hoi,

5.1.2e [redacted] en ik willen nog even brainstormen over hoe om te gaan met de hh-verzoeken. Voorlopig komen we tot de conclusie dat er geen grondslag is om het versneld aanbrengen van een bovenafdicthting af te dwingen door een bestuursrechtelijke maatregel, tenzij de vergunning alsnog daar in gaat voorzien.

Kunnen jullie op één van de volgende momenten:

07-04 1100-1200
07-04 1500-1600
08-04 0900-1000
08-04 1100-1200
08-04 1300-1400
08-04 1400-1500
08-04 1500-1600

Ik heb de vergunning van 22 februari 1996 er nog op nageslagen, wellicht geeft vs 7.3.6 en 7.3.7 een grondslag om te handhaven.

van het afsluitingsplan en het beplantingsplan.

- 7.3.6 Zo spoedig als technisch mogelijk, rekening houdend met onder meer de processen gasvorming en klink, dient de dichte eindafwerking te worden aangebracht. De processen gasvorming en klink dienen daartoe ten minste twee keer per jaar respectievelijk vier keer per jaar te worden gemeten. De meetresultaten dienen aan het einde van ieder kalenderjaar aan de directeur te worden overgelegd.
- 7.3.7 Het moment dat de processen gasvorming en klink voldoende gevorderd zijn om te kunnen overgaan tot het aanbrengen van de dichte eindafwerking dient per stortvak te worden bepaald onder goedkeuring van de directeur. Het tijdstip van het aanbrengen van de dichte eindafwerking dient overeenkomstig het gestelde in de Richtlijn dichte eindafwerking te worden bepaald.

Hoewel de richtlijn geen exacte tijdsduur specificeert tussen het beëindigen van het storten en het aanbrengen van de eindafwerking, benadrukt zij dat factoren zoals verwachte zakking, aanwezigheid van een onderafdicthting en ontwikkeling van stortgas een rol spelen bij het bepalen van het juiste moment voor de eindafwerking.

duurzaamstortbeheer.nl+1RIVM+1.

Samengevat stelt de richtlijn dat het tijdstip van aanbrengen van de dichte eindafwerking zorgvuldig moet worden afgestemd op de specifieke omstandigheden van de stortplaats, met bijzondere aandacht voor de verwachte zettingen en andere relevante factoren. Dat laatste is nu allemaal bekend en heeft geleid tot de recente goedkeuring van het PVA en bestek. Je zou dan op vs 7.3.6 'zo spoedig mogelijk' kunnen handhaven omdat het inmiddels technisch mogelijk is. Echter, de toestemmingen stikstof en OPA zijn nog niet verkregen. Daar zouden we dan rekening mee moeten houden bij het treffen van een bestuursrechtelijke maatregel.

Met vriendelijke groet,

Eusebiusbuitensingel 75
Postbus 3066
6802 DB Arnhem

[Over ons | Omgevingsdienst Regio Arnhem \(odregioarnhem.nl\)](#)

5.1.2e

Senior Projectleider
Team Programma's, Projecten & Innovatie

Programma's:

- provinciale aandachtsbedrijven
- SPUK IBP Versterking VTH
- Mobiele meetstations

telefoon

5.1.2e