

Dhr. W.A. van der Schans
Molenstraat 37
5327 AZ HURWENEN

Uw brief van

-

Uw kenmerk

-

Ons kenmerk

B&M/FV

Behandelend ambtenaar
Mevrouw Fransien Verstegen

Doorkiesnummer
0418-638890

Kerkdriel,
16 november 2006

Onderwerp
Wet milieubeheer

Verzonden

17 NOV 2006

Geachte 5.1.2e

Hierbij zenden wij u toe een exemplaar van de door ons opgestelde ontwerpbeschikking op de door u ingediende aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer. Tevens treft u aan een exemplaar van de kennisgeving van terinzagelegging van de ontwerpbeschikking.

Tot en met woensdag 3 januari 2007 bestaat de gelegenheid uw zienswijze kenbaar te maken met betrekking tot de ontwerpbeschikking.

Aanvullend moet worden opgemerkt dat het accepteren van een ontwerpbeschikking in het kader van de Wet milieubeheer niet automatisch betekent dat ook een bouwvergunning kan of zal worden afgegeven. Aan het afgeven van een bouwvergunning ligt een aparte beoordeling ten grondslag, waarbij onder andere wordt gekeken naar de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt.

Hoogachtend,

Namens burgemeester en wethouders van Maasdriel,
Het hoofd van de afdeling Bouwen en Milieu

5.1.2e

Bijlagen

- Ontwerpbeschikking;
- Voorschriften;
- Kennisgeving.

Een afschrift van dit document is ook verstuurd aan

-



Gemeente Maasdriel

Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet milieubeheervergunning

Op 8 juni 2006 (gewijzigde aanvraag d.d. 25 september 2006) is door [redacted] 5.1.2e een aanvraag ingediend voor een uitbreidingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer in verband met het uitbreiden van een melkgeitenhouderij op het perceel, kadastraal bekend Gemeente Rossum, sectie D, nummers 1026, 1029, 1818, 1819, 1820 en 1821, plaatselijk bekend Molenstraat 27 te Hurwenen.

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om op de aanvraag positief te beslissen onder het stellen van voorschriften ter bescherming van het milieu.

Inzage:

De aanvraag en de ontwerpbeschikking met bijbehorende bescheiden liggen vanaf donderdag 23 november 2006 tot en met woensdag 3 januari 2007 ter inzage op het gemeentehuis te Kerkdriel tijdens de openingstijden, alsmede daarbuiten na telefonische afspraak (0418 – 638 845). Desgewenst kan aldaar een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen.

Zienswijzen:

Gedurende deze termijn kunnen door een ieder schriftelijk en gemotiveerd zienswijzen kenbaar worden gemaakt over het voornemen om vergunning te verlenen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel, Postbus 10.000, 5330 GA Kerkdriel. Indien daarom telefonisch wordt verzocht, kunnen gedurende deze termijn zienswijzen tevens mondeling kenbaar worden gemaakt. Tevens kan worden verzocht om een gedachtewisseling over de ontwerpbeschikking, waarbij de aanvrager in de gelegenheid zal worden gesteld om daarbij aanwezig te zijn.

Kerkdriel, 22 november 2006

Burgemeester en wethouders van Maasdriel,
namens dezen,
het hoofd van de afdeling Bouwen en Milieu,

[redacted]
5.1.2e

[redacted]
5.1.2e

VOORSCHRIFTEN
behorende bij de ontwerpbeschikking

betreffende

5.1.2e

gelegen aan
Molenstraat 37
5327 AZ Hurwenen

Hoort bij gemandateerd/besluit namens
Burgemeester en wethouders van Maasdriel
d.d. 16-11-06 nr. Wm 052/66
Hoofd afdeling Bouwen en Milieu

5.1.2e

BEGRIPPENLIJST

AFGEWERKTE OLIE

Smeer- en systeemolie die hetzij door vermenging met andere stoffen, hetzij op andere wijze onbruikbaar is geworden voor het doel waarvoor zij oorspronkelijk was bestemd. Afgewerkte olie moet worden beschouwd als een gevaarlijke afvalstof (afgewerkte boor-, snij-, slijp- en walsolie of emulsies daarvan worden niet beschouwd als afgewerkte olie, wel als gevaarlijke afvalstof).

BESLUIT INZAKE STOFFEN DIE DE OZONLAAG AANTASTEN

Besluit van 25 oktober 1995, betreffende de implementatie van de door de Raad van de Europese Gemeenschap vastgestelde verordening nr. 3093/94, betreffende stoffen die de ozonlaag aantasten (Staatsblad 1995, nr 657).

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING

Fysieke voorziening die de kans op emissies of immissies van bodembedreigende stoffen reduceert.

CPR

De "Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen", welke richtlijnen met betrekking tot gevaarlijke stoffen opstelt. Deze richtlijnen worden uitgegeven door het Directoraat Generaal van de Arbeid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

CPR 9-1

De richtlijn "Vloeibare aardolieproducten - ondergrondse opslag in stalen tanks en afleverinstallaties voor motorbrandstof", opgesteld door de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen.

CPR 9-6

De richtlijn "Vloeibare aardolieproducten; Opslag tot 150m³ van brandbare vloeistoffen met een vlampunt van 55 tot 100 oC in bovengrondse tanks opgesteld door de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen.

DIN

Een door het Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN) uitgegeven publicatie.

DUNNE MEST

Dierlijke mest die verpompbaar is en bestaat uit feces en urine of uitsluitend urine, al dan niet vermengd met mors-, spoel-, reinigings- of regenwater.

EMBALLAGE

Glazen flessen tot 5 l, kunststof flessen en vaten tot 60 l, metalen bussen tot 25 l, stalen vaten en kunststof drums tot 300 l, papieren en kunststof zakken en laadketels.

FOLIE

Folie dat is vervaardigd van al dan niet versterkte kunststof, rubber of versterkte bitumen.

GEVAARLIJKE STOFFEN

Oxiderende stoffen, met uitzondering van organische peroxiden en nitraathoudende kunstmeststoffen, (licht) ontvlambare stoffen, (zeer) giftige stoffen, schadelijke stoffen, irriterende stoffen, sensibiliserende stoffen en corrosieve stoffen zoals gedefinieerd in het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten.

GEVOELIG OBJECT (BIJ DE TOEPASSING VAN VEEHOUDERIJRICHTLIJNEN)

- woning van derden;
- ziekenhuis;
- sanatorium;
- internaat;
- bungalowpark;
- camping;
- zwembaden, etc.

IRRITERENDE STOF

Een stof die door directe, langdurige of herhaaldelijke aanraking met de huid of de slijmvliezen een ontsteking kan veroorzaken.

VATENPARK

Een aan ten minste één zijde open ruimte die uitsluitend is bestemd voor de opslag van gevaarlijke stoffen.

VLOEISTOFDICHTTE VLOER OF VOORZIENING

Effectgerichte voorziening die waarborgt dat - onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en adequate inspectie en/of bewaking - geen vloeistof aan de niet met vloeistofbelaste zijde van die voorziening kan komen.

VERGIFTIGE STOF

Een stof die door inademing of door binnendringing via de mond of door de huid ernstige acute of chronische gevaren en zelfs de dood kan veroorzaken.

WONING

Een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruikt wordt of daartoe is bestemd.

Voor zover een DIN-, NVN-, NEN-, NEN-EN- of NEN-ISO-norm of CPR-richtlijn, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van gebouwen, constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de voor de datum waarop deze vergunning van kracht is geworden, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen, dan wel voorzover het op voornoemde datum reeds bestaande gebouwen, constructies, toestellen en apparaten betreft - de norm of richtlijn die bij de aanleg en/of installatie van die gebouwen, constructies, toestellen en apparaten is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Besteladressen

CPR-bladen zijn te verkrijgen bij: SDU Uitgeverij, Plantijnstraat, Afdeling Verkoop Arbeidsinspectie, K 2301, Postbus 20014, 2500 EA Den Haag, tel. 070-3789880.

NVN-, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-normen zijn te verkrijgen bij het Nederlands Normalisatie-instituut, Postbus 5959, 2600 GB te Delft, tel. 015-2690390.

CUR/PBV-Aanbeveling 44 is te verkrijgen bij Stichting civieltechnisch centrum uitvoering, research en regelgeving/Projectbureau Plan Bodembeschermende Voorzieningen, Postbus 420, 2800 AK Gouda, tel. 0182-540600, fax 0182-540601.

- 2.2. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$), ten gevolge van de uitbreiding gevoegd bij de geluidsbelasting van de totale inrichting, voor de incidentele bedrijfssituatie, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten, mag ter plaatse van de onderstaande immissiepunten, zoals vermeld in het bij deze beschikking behorende akoestisch meetrapport (Rapport H.03.234-01), niet meer bedragen dan hetgeen is weergegeven in onderstaand schema:

Immissiepunten		Dag (07.00-19.00)	Avond (19.00-23.00)	Nacht (23.00-07.00)
001	Molenstraat 35	46	34	30
002	Marshallweg 32	44	34	29
003	Molenstraat 32	47	36	33
004	Molenstraat 34	46	36	32

- 2.3. Het maximale geluidniveau (L_{max}), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten, mag ter plaatse van de onderstaande immissiepunten, zoals vermeld in het bij deze beschikking behorende akoestisch meetrapport (Rapport H.03.234-01), niet meer bedragen dan hetgeen is weergegeven in onderstaand schema:

Immissiepunten		Dag (07.00-19.00)	Avond (19.00-23.00)	Nacht (23.00-07.00)
001	Molenstraat 35	62	37	37
002	Marshallweg 32	60	36	36
003	Molenstraat 32	68	39	39
004	Molenstraat 34	67	39	39

- 2.4. De controle op, of berekening van de in de voorschriften 2.1. 2.2 en 2.3 vastgelegde geluidsniveaus, moet geschieden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai", uitgave 1999. Ook de beoordeling van de meetresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden. Beoordeling in de dagperiode vindt plaats op een hoogte van 1,5 meter, beoordeling in de avond- en nachtperiode vindt plaats op een hoogte van 5 meter.

- 2.5. De incidentele bedrijfssituatie bestaat uit:

- het 2 maal per jaar aanleveren van mais met 30 vrachtwagens;
- het 2 maal per jaar aanleveren van perspulp met 20 vrachtwagens;
- het 2 maal per jaar aanleveren van bierborstel met 20 vrachtwagens;
- het 6 maal per jaar inkuilen van het voer met een shovel die effectief 3 uur in de dagperiode inwerking is;
- het 5 maal per jaar uitrijden van de mest uit de stallen met een trekker;
- het 5 maal per jaar de mest afvoeren met 14 vrachtwagens;
- het 5 maal per jaar het met een kraan vullen van containers met mest.

- 2.6. De aanwezige stuwventilatoren dienen, ten opzichte van het in h het bij deze beschikking behorende akoestisch meetrapport (Rapport H.03.234-01) weergegeven bronniveau, met 10 dB(A) gedempt te worden.

geëmitteerd. Voor stal D betekent dit dat de dichtstbijzijnde ventilator (niet zijnde een stuwventilator) op minimaal 132 meter van de woning aan de Molenstraat 35 (categorie III) moet zijn gelegen. Voor stal H betekent dit dat de dichtstbijzijnde ventilator (niet zijnde een stuwventilator) op minimaal 186 meter van de woning aan de Marshallweg 32 (categorie II) moet zijn gelegen.

- 5.3. De ventilatoren – zoals bedoeld in het voorgaande voorschrift – moeten van voldoende capaciteit zijn om de stallucht uit de betreffende staldelen daadwerkelijk uit de aangegeven ventilator aan de achterzijde van de stallen D, A, C en H in de buitenlucht te laten emitteren. Zolang zich geiten in de betreffende stallen bevinden moeten de ventilatoren in gebruik zijn.
- 5.4. Indien een vertegenwoordiger van de gemeente van mening is dat het ventilatiesysteem niet het gewenste effect - zijnde emissiepuntverplaatsing - heeft, moet door een daartoe deskundig bureau met een rookgassenbepaling de feitelijke ventilatiestroom worden vastgesteld.

Afvalwaterlozingen agrarische bedrijven op een mestkelder

- 5.5. Spoel- en schrobwater afkomstig uit stallen, mestopslagen en veetransportwagens moet worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte.
- 5.6. Afvalwater afkomstig van een reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens moet worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte.
- 5.7. Afvalwater afkomstig van een kadaverplaats dan wel een mobiele kadaverbak moet worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte.
- 5.8. De inhoud van de mestdichte opslagruimte moet worden geloosd op een mestkelder.
- 5.9. Mest en gier mogen niet via een overloop in een greppel, gegraven put of ander open bassin kunnen geraken of daar op andere wijze in worden gedeponeerd.

Kadaverplaats en reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens

- 5.10. Kadavers moeten worden aangeboden aan de destructor op de kadaverplaats of op een vloestofdichte mobiele kadaverbak.
- 5.11. Het reinigen en ontsmetten van de kadaverbak en/of kadaverton dient plaats te vinden boven een kadaverplaats of boven een reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens elders binnen de inrichting. Nadat de kadavers aan de destructor zijn aangeboden moet de mobiele kadaverbak en/of in een kadaverton worden gereinigd en ontsmet.
- 5.12. Behalve tijdens het ledigen moet de kadaverbak door middel van een verzwaarde en goed sluitende deksel of daaraan gelijkwaardige voorziening gesloten worden gehouden.
- 5.13. Bij het reinigen en ontsmetten van de kadaverplaats en of kadaverton/-kap mag de bodem en het oppervlaktewater niet worden verontreinigd.
- 5.14. Een kadaverplaats dan wel een mobiele kadaverbak, dient afwaterend te zijn gelegd naar één punt, zodat het spoel- en ontsmettingswater via leidingen kan afwateren naar een, niet van een overstort voorziene opslagruimte, dan wel rechtstreeks naar de dichtstbijzijnde en binnen de inrichting gelegen mestkelder.
- 5.15. Een mobiel kadaverbak dient zodanig te zijn geconstrueerd dat deze op een doelmatige wijze kan worden vervoerd zonder dat het afvalwater de omgeving (de bodem) verontreinigt.

- 5.28. Ten gevolge van het vullen of ledigen van een kelder of anderszins mag geen verontreiniging van de bodem plaatsvinden. De bewaring van dunne mest in een kelder moet geschieden op tenminste 10 cm onder de rand van de kelder.
- 5.29. Het mixen en roeren van de drijfmest moet worden beperkt tot kort voor het uitrijden.

Opslag van vaste mest op een mestplaat

- 5.30. De opslag van vaste mest buiten de stal moet geschieden op een mestplaat. De mestplaat moet mestdicht zijn en zijn voorzien van een opstaande rand of een gelijkwaardige voorziening. De stapeling van de mest op deze plaat moet zodanig geschieden dat uitzakkend mestvocht niet van de mestplaat kan vloeien. Dit vocht moet, voor zover van toepassing, door middel van een gesloten, mestdichte riolering, worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte of opslagput. De opslagruimte moet van voldoende inhoud zijn om ook het hemelwater dat binnen de mestplaat valt te kunnen bergen.
- 5.31. Uithalen van vaste mest uit de stallen en/of uit de daarvoor bestemde opslagruimten voor vaste mest is niet toegestaan op zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen. Na het opslaan van de vaste mest in de daarvoor bestemde opslagruimte moet de vaste mest zo snel mogelijk, doch zeker voor het eerstvolgende weekend, worden afgedekt met een luchtdicht afdekfolie. Eventuele beschadigingen aan het afdekfolie moeten zo spoedig mogelijk worden gerepareerd.
- 5.32. De opslag van vaste mest mag niet worden bewerkt. Het is niet toegestaan de vaste mest met drijfmest of enige andere vloeistof te vermengen.

6. ENERGIE

- 6.1. Het jaarlijkse energiegebruik van de inrichting moet worden geregistreerd. Deze registratie betreft alle ingekochte energiedragers en mag bestaan uit de energienota's. Deze gegevens moeten ten minste drie jaren worden bewaard en op een daartoe strekkend verzoek aan het bevoegd gezag worden getoond.

LAATSTE PAGINA