



WM/2001-053

BESLUIT
d.d. 18 december 2001

Vergunning Wet milieubeheer Intrekking vergunning Wet milieubeheer

Op 14-06-2001 hebben wij, burgemeester en wethouders van Ede, het verzoek ontvangen van 5.1.2e 5.1.2e Dickensweg 4 te Bennekom om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning Wet Milieubeheer voor een veehouderij op het perceel, kadastraal bekend Bennekom, sectie F, nr. 1590, plaatselijk gemerkt Dickensweg 4 te Bennekom.

Voor de inrichting hebben wij bij besluit van 22 april 1997, nr. WM/96-082 een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning op grond van de Wet milieubeheer verleend, voor het houden van 14 zoogkoeien (A 2), 30 stuks vrouwelijk jongvee (A 3), 324 vleesvarkens (D 3.1.2), 221 vleesvarkens (D 3.4.2) en 26.500 legkippen (E 2.7).

Vervolgens hebben wij bij besluit van 7 oktober 1997, nr. WM/97-119) een uitbreiding / wijziging vergunning verleend. De veebezetting bleef gelijk. De wijziging had betrekking op een verandering van de locatie van de vergunde scharrelkippen. De scharrelkippen worden gehuisvest in twee, in plaats van in 3 pluim-veestallen.

Dossieronderzoek heeft uitgewezen dat er in stal "5" op tekening WM/96-082 geen dieren (18 vleesvarkens) zijn gehouden. Deze ruimte is en wordt gebruikt als sorteerruimte voor de eieren. De vergunning is hierdoor van rechtswege vervallen voor het houden van deze 18 vleesvarkens (D 3.4.2). Voor het overige is de inrichting conform vergunningen opgericht en in werking gebracht, en hoeft dus geen nader onderzoek plaats te vinden naar het al dan niet vervallen zijn van rechten.

De rechtsgeldige veebezetting komt overeen met 1115,9 mestvarkeneenheden (m.v.e.) volgens de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996 en met een ammoniakemissie van 10.553,6 kg per jaar volgens de meest recente versie van de Uitvoeringsregeling ammoniak en veehouderij.

Het huidige verzoek is erop gericht om de veebezetting te wijzigen in het houden van 14 zoogkoeien (A 2), 30 stuks vrouwelijk jongvee (A 3), 324 vleesvarkens (D 3.2.1.2), 203 vleesvarkens (D 3.4.2) en 26.500 ouderdieren van vleeskuikens (E 4.7). Deze veebezetting komt overeen met 1115,9 m.v.e. en met een ammoniakemissie van 17.576,1 kg per jaar.

Ontvankelijkheid

Het verzoek voldoet aan de voor de betreffende inrichting geldende eisen, genoemd in artikel 4:5 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht en hoofdstuk 5 van het Inrichtingen- en vergunningbesluit milieubeheer.

De bij de aanvraag verschaftte gegevens en/of bescheiden zijn voor wat betreft de aankoop van ammoniakemissierechten onvoldoende voor de beoordeling van de aanvraag of de voorbereiding van de beschikking omdat geen aankoopbewijzen zijn bijgevoegd. Wij hebben aanvrager daarom op grond van artikel 4:5 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen. Aanvrager heeft van deze gelegenheid tijdig gebruik gemaakt.

Overwegingen

Naar aanleiding van het verzoek hebben wij het volgende overwogen.

Milieubeleidsplan

Op 18 november 1993 is door de gemeenteraad vastgesteld het Strategisch Milieubeleidsplan gemeente Ede. Dit plan verzet zich niet tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Geurhinder (algemeen)

Volgens de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 21 april 1998 (Breda), moet de beoordeling van geurhinder voor wat betreft de categorie-indeling geschieden volgens de brochure Veehouderij en Hinderwet.

Volgens de eerder genoemde uitspraak van 21 april 1998 gaan wij bij de individuele beoordeling uit van het feitelijke emissiepunt van de stal. Wij nemen daarbij, volgens de richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996, in het geval van mechanische ventilatie de ventilatoropening alleen als uitgangspunt als de afstand "van gevel tot gevel" ten minste 50 meter (ten opzichte van categorie I of II) of 25 meter (ten opzichte van categorie III of IV) bedraagt.

Voor de beoordeling van het cumulatieve aspect passen wij, op grond van de uitspraak van genoemde afdeling van 17 juli 1998 (Hengelo), rapport nr. 46 van de publicatiereeks lucht toe. Volgens de uitspraak van genoemde afdeling van 14 maart 2000 betekent toepassing van het genoemde rapport onder meer dat bij de bepaling van de relevante afstand in principe uitgegaan moet worden van de middelpunten van de stallen. Een beoordeling van het cumulatieve aspect laten wij achterwege indien in de individuele situatie het aantal mestvarkeneenheden niet toeneemt ten opzichte van de vergunde situatie en de middelpunten van de stallen zich niet zodanig wijzigen dat de relatieve bijdrage van onderhavige veehouderij ten opzichte van de eerder vergunde situatie wordt vergroot.

Geurhinder (individueel)

Binnen de invloedssfeer van het bedrijf bevindt zich geen categorie 1-object.

Binnen de invloedssfeer van het bedrijf bevindt zich een categorie 2-object, op een afstand van 208 meter, terwijl de eis 223 meter bedraagt.

Binnen de invloedssfeer van het bedrijf bevinden zich een aantal categorie 3-objecten gelegen. Het dichtstbijzijnde object, zijnde de burgerwoning aan de Dickensweg 3, ligt, gemeten vanaf de dichtst bijgelegen gevel van stal "4", op een afstand van 82 meter, terwijl de eis 143 meter bedraagt.

Binnen de invloedssfeer van het bedrijf (405 meter) bevinden zich een aantal categorie 4-objecten gelegen. Het dichtstbijzijnde object, zijnde de agrarische bedrijfswoning aan de Dickensweg 2, ligt, gemeten vanaf de dichtstbijzijnde ventilator (nr. 25) in stal "6", op een afstand van 96 meter, terwijl de eis 89 meter bedraagt.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in haar uitspraak van 18 mei 2000 nr 199901765/2 te kennen gegeven dat in ernstig belaste situaties doorbreking of beperking van bestaande rechten mogelijk is. Het bevoegde gezag heeft dan de plicht om te onderzoeken of de stankhinder kan worden verminderd door beperking van het aantal dieren. Daarvoor kan zij gebruik maken van hoofdstuk 3 van de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996. Volgens een eerdere uitspraak van de Afdeling mocht deze regeling niet worden toegepast, omdat zij betrekking had op situaties die niet als onaanvaardbaar kunnen worden beschouwd. Volgens de afdeling kan zij wel worden toegepast op onaanvaardbaar overbelaste situaties. Voor de vaststelling of sprake is van een ernstig overbelaste situatie mag het bevoegde gezag ook rekening houden met de mate van afwijking van de afstandsnormen en de beschermingswaardigheid van het stankgevoelige object.

In beide uitspraken worden verschillende omschrijvingen gebruikt voor hetzelfde begrip : onaanvaardbare overbelaste situatie en ernstig overbelaste situatie. Voor de duidelijkheid hanteren wij alleen de term "onaanvaardbaar overbelaste situatie"

Onder een onaanvaardbaar overbelaste situatie verstaan wij een overbelaste situatie waarin de werkelijke afstand kleiner is dan de helft van de vereiste afstand.

De werkelijke afstand bedraagt meer dan de helft van de vereiste afstand. Er is daarom geen sprake van een onaanvaardbaar overbelaste situatie. De gevraagde vergunning kan daarom worden verleend.

Geurhinder (cumulatie)

Een beoordeling van het cumulatieve aspect hebben wij achterwege gelaten omdat het aantal mestvarkeneenheden niet toeneemt ten opzichte van de vergunde situatie en de middelpunten van de stallen zich niet zodanig wijzigen dat de relatieve bijdrage van onderhavige veehouderij ten opzichte van de eerder vergunde situatie wordt vergroot. Het cumulatieve aspect geeft dus geen reden om de gevraagde vergunning te weigeren.

Ammoniakuitstoot (indirecte schade)

Op een afstand van 2090 meter van de inrichting ligt het natuurgebied "de Bennekomse Meent" (A-element). Dat gebied voldoet aan de eisen die de Uitvoeringsregeling ammoniak en veehouderij stelt aan een voor verzuring gevoelig gebied. De depositie potentieel zuur van de gevraagde veebezetting op dat gebied bedraagt 18,3 mol per hectare per jaar.

Toetsing aan saldoregeling ammoniakreductieplan Gelderse Vallei Ede

Volgens het ammoniak reductieplan Gelderse Vallei Ede (ARP), goedgekeurd door GS van Gelderland bij besluit van 26 maart 1996, moet een uitbreiding van de ammoniakemissie worden gecompenseerd door de aankoop van ammoniakrechten elders uit de Gelderse Vallei. Op de te verwerven rechten moet een korting van dertig procent worden toegepast, als de verplaatsing anders geschiedt dan vanuit de zogenoemde blauwe zone naar het zogenoemde gele gebied.

Bovendien moet, in gevallen waarin de ammoniakdepositie wordt uitgebreid tot een hoeveelheid van meer dan 15 Mol per hectare per jaar, voldaan worden aan een per saldo toe te passen reductiepercentage aangaande de ammoniakdepositie. Dit percentage bedraagt 85 voor een verplaatsing vanaf een A-element naar een B-element, vanaf een A-element naar een C-element, vanaf een B-element naar een C-element en vanaf een C-element naar een ander C-element. Voor verplaatsingen van een A-element naar een ander A-element en van een B-element naar een ander B-element geldt een reductiepercentage van 95.

Verwerving rechten

Aanvrager heeft ammoniakrechten aangekocht van:

Mevrouw J. van de Berg - van Essen, Nederwoudseweg 15a te Lunteren.

De intrekking heeft betrekking op de gehele resterende veebezetting bestaande uit 155 vleesvarkens (D 3.4.1) en 30 vleesvarkens (D 3.4.2), overeenkomend met een ammoniakemissie van 492,5 kg per jaar. Voor deze intrekking is buiten deze procedure om een afzonderlijk besluit genomen.

R van Eck, Scharrenburgersteeg 20 te Lunteren

De intrekking heeft betrekking op 12 kraamzeugen (D 1.2.16), 49 guste/dragende zeugen (D 1.3.12) en 68 opfokzeugen (D 3.4.1), overeenkomend met een ammoniakemissie van 475,4 kg per jaar. Voor deze intrekking is buiten deze procedure om een afzonderlijk besluit genomen.

Aanvrager wil voorts ammoniakrechten aankopen van:

5.1.2e Meulunterseweg 80 te Lunteren

5.1.2e Beulekampersteeg 18a te Putten

5.1.2e Apeldoornseweg 59-61 te Otterlo

5.1.2e Oude Nijkerkerweg 44 te Putten

5.1.2e Dragonderweg 17 te Veenendaal

5.1.2e Weidedijk ongenummerd te Rhenen

5.1.2e Veluweweg 136 te Kootwijkerbroek

5.1.2e **Meulunterseweg 80 te Lunteren**

Voor diens veehouderij is bij besluit van 30 juni 1981 respectievelijk 13 januari 1987 een oprichtingsvergunning en een uitbreidingsvergunning Wet milieubeheer verleend. Uit de door vergunninghouder overgelegde diertellings gegevens is gebleken dat de oprichtingsvergunning van rechtswege gedeeltelijk is vervallen. Bij besluit van 30 juni 1998 is de oprichtingsvergunning gedeeltelijk ingetrokken voor 6000 vleeskuikens.

De oprichtingsvergunning geeft dus nog recht op het houden van 265 vleeskalveren (A 4) en 12 vleesstieren (A 5.2) overeenkomend met een ammoniakemissie van 748,9 kg per jaar. De aankoop van rechten betreft de gehele resterende veebezetting.

De veehouderij van 5.1.2e voornoemd, bevindt zich in de blauwe zone. De onderhavige veehouderij bevindt zich in het gele gebied. Op de te verplaatsen rechten hoeft dus geen korting te worden toegepast.

De ten behoeve van de uitbreiding te verplaatsen rechten bedragen dus 748,9 kg ammoniak. Deze hoeveelheid veroorzaakt op de oude locatie een depositie ten opzichte van het dichtst bijgelegen voor verzuring gevoelige gebied, dat op de bij het ARP behorende kaart als A-element is aangewezen, bosgebied van 28,3 mol per hectare per jaar. Op de nieuwe locatie veroorzaakt deze hoeveelheid ammoniak een depositie van 0,78 mol op de Bennekomse Meent (A-element). De depositie neemt dus per saldo af met 27,52 mol per hectare per jaar, ofwel 97,2 procent. Daarom wordt voldaan aan het in dit geval vereiste reductiepercentage.

Bij de aanvraag is een verzoek gevoegd van 5.1.2e voornoemd, om zijn vergunning Wet milieubeheer voor een hoeveelheid van 748,9 kg ammoniak in te trekken.

Tegen intrekking van het betreffende gedeelte van genoemde vergunning hebben wij geen bezwaar omdat daarmee wordt bijgedragen aan de doelstelling van het ARP.

5.1.2e Beulekampersteeg 18a te Putten

Voor diens veehouderij is bij besluit van 11 juni 1985 een vergunning Wet milieubeheer verleend. Op 22 augustus 2001 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Putten een ontwerp-besluit genomen, inhoudende het verzoek van de heer Propitius om zijn vergunning voor de nog rechtsgeldige veebezetting bestaande uit 10.000 opfokhennen in te trekken ten behoeve van aanvrager. Deze veebezetting komt overeen met een ammoniakemissie van 1700,0 kg per jaar. De veehouderij van de heer Propitius, voornoemd, bevindt zich in het gele gebied. Ook onderhavige veehouderij bevindt zich in het gele gebied. Op de te verplaatsen rechten moet dus een korting van 30 procent worden toegepast. Daardoor resteert er een hoeveelheid te verplaatsen rechten van 1190,0 kg per jaar.

5.1.2e Apeldoornseweg 59-61 te Otterlo

Voor diens veehouderij is bij besluit van 6 juni 1995 een vergunning Wet milieubeheer verleend, voor een veebezetting bestaande uit 387 vleesvarkens overeenkomend met een ammoniakemissie van 1087,5 kg per jaar. De aankoop van rechten betreft de gehele veebezetting. De veehouderij van de heer Van Veenschoten, voornoemd, bevindt zich in de blauwe zone. Op de te verplaatsen rechten hoeft dus geen korting te worden toegepast. De betreffende vergunning Wet milieubeheer dateert van 6 juni 1995. Een onderzoek naar het eventueel geheel of gedeeltelijk vervallen zijn van deze vergunning laten wij achterwege omdat de Wet milieubeheer geen regeling kent voor het van rechtswege vervallen van een vergunning vanwege een langdurige onderbezetting van het vee.

De vanaf het adres Apeldoornseweg 59-61 te Otterlo ten behoeve van de uitbreiding te verplaatsen rechten bedragen dus 1087,5 kg ammoniak. Deze hoeveelheid veroorzaakt op de oude locatie een depositie ten opzichte van het dichtstbijgelegen voor verzuring gevoelige gebied dat op de bij het ARP behorende kaart als A-element is aangewezen bosgebied van 47,0 mol per hectare per jaar. Op de nieuwe locatie veroorzaakt deze hoeveelheid ammoniak een depositie van 1,13 mol op de Bennekomse Meent (A-element). De depositie neemt dus per saldo af met 45,87 mol per hectare per jaar, ofwel 97,6 procent. Daarom wordt voldaan aan het in dit geval vereiste reductiepercentage.

Verzoek om intrekking vergunning

Bij de aanvraag is een verzoek gevoegd van 5.1.2e voornoemd om zijn vergunning Wet milieubeheer in te trekken.

Tegen intrekking van genoemde vergunning hebben wij geen bezwaar omdat daarmee wordt bijgedragen aan de doelstelling van het ARP.

5.1.2e Oude Nijkerkerweg 44 te Putten

Voor diens veehouderij is bij besluit van 31 augustus 1977 een vergunning Wet milieubeheer verleend, voor een veebezetting bestaande overeenkomend met een ammoniakemissie van 1236,0 kg per jaar. De aankoop van rechten betreft de gehele veebezetting.

Bij navraag bij de gemeente Putten over de aan de vergunning verbonden rechten, is ons telefonisch meegedeeld dat de vergunning nog geheel rechtsgeldig is. Het ontwerpbesluit tot gehele intrekking moet echter nog worden gepubliceerd.

De veehouderij van 5.1.2e voornoemd, bevindt zich in de blauwe zone. De onderhavige veehouderij bevindt zich in het gele gebied. Op de te verplaatsen rechten hoeft dus geen korting te worden toegepast. De vanaf het adres Oude Nijkerkerweg te Putten ten behoeve van de uitbreiding te verplaatsen rechten bedragen dus 1236,0 kg ammoniak. Deze hoeveelheid veroorzaakt op de oude locatie een depositie ten opzichte van het dichtst bijgelegen voor verzuring gevoelige gebied dat op de bij het ARP behorende kaart als A-element is aangewezen, bosgebied van 31,64 mol per hectare per jaar. Op de nieuwe locatie veroorzaakt deze hoeveelheid ammoniak een depositie van 1,28 mol op de Bennekomse Meent (A-element). De depositie neemt dus per saldo af met 30,36 mol per hectare per jaar, ofwel 95,9 procent. Daarom wordt voldaan aan het in dit geval vereiste reductiepercentage. De houder van de vergunning van 31 augustus 1977 heeft aan het college van burgemeester en wethouders van Putten verzocht zijn vergunning Wet milieubeheer in te trekken.

5.1.2e Dragonderweg 17 te Veenendaal

Voor diens veehouderij is bij besluit van 16 maart 1982 een vergunning Wet milieubeheer verleend. Op 7 augustus 2001 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal op

verzoek van de heer 5.1.2e voornoemd, een ontwerpbesluit genomen omfattende de gedeeltelijke intrekking van diens vergunning voor 292 vleeskalveren overeenkomend met een ammoniakemissie van 730 kg per jaar.

De veehouderij van 5.1.2e voornoemd, bevindt zich in de blauwe zone. De onderhavige veehouderij bevindt zich in het gele gebied. Op de te verplaatsen rechten hoeft dus geen korting te worden toegepast.

5.1.2e Weidedijk ongenummerd te Rhenen

Voor diens veehouderij is bij besluit van 15 december 1987 een vergunning Wet milieubeheer verleend, voor een veebezetting overeenkomend met een ammoniakemissie van in totaal 1481 kg per jaar.

Op 25 september 2001 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rhenen op verzoek van de heer Van Leijen, een ontwerpbesluit genomen omfattende een gedeeltelijke intrekking van diens vergunning Wet

Milieubeheer voor een gedeelte van de vergunde rechtsgeldige veebezetting, overeenkomend met een ammoniakemissie van 895,5 kg per jaar.

De veehouderij van 5.1.2e voornoemd, bevindt zich in de blauwe zone. De onderhavige veehouderij bevindt zich in het gele gebied. Op de te verplaatsen rechten hoeft dus geen korting te worden toegepast.

De vanaf het adres Weidedijk ongenummerd respectievelijk Afweg ongenummerd te Rhenen ten behoeve van de uitbreiding te verplaatsen rechten bedragen dus 895,5 kg ammoniak. Deze hoeveelheid veroorzaakt op de oude locatie een depositie ten opzichte van het dichtst bijgelegen voor verzuring gevoelige gebied, dat op de bij het ARP behorende kaart als A-element is aangewezen, bosgebied van 29,0 mol per hectare per jaar. Op de nieuwe locatie veroorzaakt deze hoeveelheid ammoniak een depositie van 0,93 mol op de Bennekomse Meent (A-element). De depositie neemt dus per saldo af met 28,07 mol per hectare per jaar, ofwel 96,8 procent. Daarom wordt voldaan aan het in dit geval vereiste reductiepercentage.

5.1.2e Veluweweg 136 te Kootwijkerbroek

Voor diens veehouderij is bij besluit van 28 december 1979 een vergunning Wet milieubeheer verleend.

Bij besluit van 29 augustus 2001 heeft het college van de gemeente Barneveld op het verzoek van de heer Lagerweij de vergunning geheel ten behoeve van aanvrager ingetrokken, voor een veebezetting overeenkomend met een ammoniakemissie van 889,8 kg per jaar.

De veehouderij van de heer Lagerweij, voornoemd, bevindt zich in het gele gebied. Ook onderhavige veehouderij bevindt zich in het gele gebied. Op de te verplaatsen rechten moet dus een korting van 30 procent worden toegepast. Daardoor resteert er een hoeveelheid te verplaatsen rechten van 622,79 kg per jaar.

Bovengenoemde vergunningen geven derhalve voldoende rechten om de gevraagde uitbreiding te compenseren. De gevraagde vergunning kan derhalve worden verleend. Van alle aangekochte ammoniakrechten blijft een hoeveelheid van 309,7 kg over. Van deze hoeveelheid zal geen gebruik worden gemaakt.

Overigens zijn aan de van buiten de gemeente Ede afkomstige verzoeken, tot gedeeltelijke dan wel gehele intrekking, enkele clausules verbonden.

De eerste clausule houdt in dat de intrekking van de vergunning eerst van kracht dient te worden als en zodra op het onderhavige verzoek om vergunning positief is beslist en de vergunning onherroepelijk is geworden.

De tweede clausule houdt in dat het verzoek vervalt als het verzoek om vergunning wordt ingetrokken.

De derde clausule houdt in dat in het geval de gevraagde vergunning wordt verleend, maar door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt vernietigd, aanvrager door de verzoeker om intrekking wordt aangesproken de vergunning niet in te trekken.

Wij wijzen erop dat de Interimwet ammoniak en veehouderij geen regels kent over de afstemming van de procedure tot intrekking van een vergunning en een procedure tot verlening van een vergunning. Voor die afstemming moet daarom uitgegaan worden van de bepalingen van de Wet milieubeheer. Volgens artikel 20.3 van de Wet milieubeheer wordt een op grond van die wet genomen besluit, zoals een intrekkingsbesluit, van kracht met ingang van de dag waarop de beroepstermijn afloopt. Als een verzoek om schorsing bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend, dan wordt het besluit niet eerder van kracht dan nadat op dat verzoek is beslist. De wet kent geen bepalingen over het koppelen van het tijdstip van het van kracht worden van een besluit tot intrekking aan dat van het van kracht worden van een ander besluit.

Overigens is een dergelijke koppeling naar onze mening niet nodig omdat in dit geval beide besluiten in één besluit worden samengevoegd. Bij een eventueel ingesteld beroep zal dit besluit in haar geheel aan het

oordeel van de rechter worden onderworpen. Dat zal betekenen dat als het "vergunningsdeel" wordt vernietigd ook het "intrekkingsdeel" wordt vernietigd.

Voor wat betreft de derde clause merken wij op dat een verzoek om intrekking niet kan worden ingetrokken, als de beslissing op het verzoek om intrekking is genomen. Zoals hiervoor gesteld verwachten wij echter geen nadelige consequenties voor de verzoeker om intrekking in het geval het vergunningbesluit wordt vernietigd. Wel kan, zoals met de tweede clause wordt beoogd, tijdens de behandeling van het verzoek om intrekking, dat verzoek worden ingetrokken.

Wij achten het noodzakelijk dat, voor het geval de beslissing van de colleges van burgemeester en wethouders van Putten, Veenendaal en Rhenen op een later tijdstip van kracht wordt dan het door ons te nemen besluit, met toepassing van artikel 8.16 van de Wet milieubeheer, te bepalen dat het voorschrift waarin het vergunde aantal dieren wordt vastgelegd, eerst van kracht wordt als het intrekkingsbesluit onherroepelijk is geworden.

Ammoniakuitstoot (directe schade)

Voor de beoordeling van dit aspect hanteren wij het rapport nr. 72 van het DLO-instituut voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek uit 1996. In dat rapport is een grafiek opgenomen, die uitgaat van een relatie tussen de maximaal toelaatbare emissie en de afstand tot de bron. De grafiek bestaat uit twee curven, een linker curve die een zeer ongunstige situatie en een rechter curve die een zeer gunstige situatie weergeeft. Situaties die ofwel links van de linker curve ofwel rechts van de rechter curve liggen behoeven volgens het rapport geen nadere analyse, omdat het schade-risico respectievelijk te groot en verwaarloosbaar is. De linker curve heeft betrekking op emissie variërend van 2000 tot 16.000 kg per jaar en afstanden van 25 meter tot 150 meter. De rechter curve heeft betrekking op emissies van ca 1000 kg tot ca 15000 kg per jaar en afstanden van 25 meter tot 300 meter. Bij situaties tussen de beide curves is de lokale situatie sterk bepalend voor de aanvaardbaarheid van het risico. In onderhavige situatie bedraagt de ammoniakemissie 17.539,6 kg per jaar en moet de afstand ten minste 300 meter bedragen om voor de rechter curve in aanmerking te komen. Binnen deze afstand bevinden zich geen voor verzuring gevoelige gewassen, zoals bedekte teelt, fruitteelt en te kweken bomen. Eventuele schade aan verder weg gelegen gewassen is dus verwaarloosbaar te noemen.

Geluid

Uitgaande van de overgelegde akoestische gegevens is onderzocht of aan de geldende geluidsnormen kan worden voldaan. Op grond van het resultaat concluderen wij dat in elke etmaalperiode kan worden voldaan aan de gestelde geluidsnormen.

Energie

Volgens de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 29 mei 1997 (Neerijnen) moet aangaande het voorschrijven van energiebesparende maatregelen terughoudendheid worden betracht in het geval van een niet-M.J.A.-bedrijf, zoals een veehouderij: volstaan kan worden met het opleggen van een onderzoek naar maatregelen tot besparing van energieverbruik en een registratie van het energieverbruik. Uit genoemde uitspraak blijkt ook dat voor de keuze van de te treffen maatregelen de terugverdientijd niet de enige maatstaf mag zijn.

In de circulaire "energie in de milieuvergunning" van oktober 1999 van de ministeries van Vrom en Economische Zaken wordt een ondergrens aanbevolen voor het energieverbruik: als het verbruik van aardgas lager is dan 25.000 m³ of als het verbruik van elektriciteit lager is dan 50.000 kWh is het energieverbruik niet relevant en zijn maatregelen voor beperking van het energieverbruik niet noodzakelijk. Het genoemde verbruik komt volgens de circulaire volgens de destijds geldende energieprijzen overeen met een bedrag van f 15.000,—.

Wij zijn daarom van mening dat een energieonderzoek niet hoeft te worden voorgeschreven als de kosten van het energieverbruik onder genoemde ondergrens liggen. Het meten en registreren van het energieverbruik brengt echter weinig kosten met zich mee en kan nog wel worden voorgeschreven. Uit de aanvraag blijkt dat de kosten van het energieverbruik boven genoemde ondergrens liggen. Aanvrager heeft geen rapport aangaande de mogelijkheid van besparing van energie bij de aanvraag gevoegd. Wij zien daarom aanleiding om het betreffende onderzoek en de registratie van het energieverbruik voor te schrijven.

Overige bepalingen

De nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken, kunnen voldoende door het stellen van voorschriften worden beperkt of voorkomen.

Voor zover deze voorschriften de nadelige gevolgen voor het milieu, als gevolg van de inrichting, niet kunnen voorkomen, bieden zij de grootst mogelijke bescherming tegen die gevolgen.

Met betrekking tot de inrichting en in het gebied rondom de inrichting zijn binnen afzienbare tijd redelijkerwijs geen ontwikkelingen te verwachten, die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu.

Op grond van het voorgaande hebben wij ons plan de gevraagde vergunning te verlenen op 14 november 2001 bekend gemaakt.

Tegen dat voornemen zijn geen bezwaren ingediend.

Besluit

Op grond van het voorgaande besluiten wij:

- de gevraagde vergunning te verlenen;
- de vergunning Wet milieubeheer van 5.1.2e Apeldoornseweg 59-61 te Otterlo, van 6 juni 1995 nummer WM/95-038 geheel in te trekken. Na het van kracht worden van dit besluit mag in de inrichting geen vee meer worden gehouden;
- de vergunning Wet milieubeheer van 5.1.2e Meulunterseweg 80 te Lunteren. Van 30 juni 1981, nummer HW-81-1024 voor de resterende veebezetting (265 vleeskalveren (A 4) en 12 vleesstieren (A 5.2) in te trekken. Na het van kracht worden van dit besluit mag in de inrichting geen vee meer worden gehouden.

De aanvraag maakt in zijn geheel deel uit van de vergunning, overeenkomstig de aangehechte, gewaarmerkte bescheiden, tenzij in de voorschriften anders is aangegeven.

Wij verbinden aan de vergunning voorts de volgende voorschriften, die nodig zijn ter bescherming van het milieu.

Wij wijzen er nog op dat het verlenen van deze vergunning niet inhoudt dat hiermee is voldaan aan de bepalingen, die in andere wetten, verordeningen e.d. zijn gesteld dan wel op grond hiervan kunnen worden voorgeschreven.

Afgifte gevaarlijke afvalstoffen

Wij wijzen er bovendien op dat volgens artikel 10.30 van de Wet milieubeheer afgifte van gevaarlijke afvalstoffen alleen mag plaatsvinden aan iemand die een vergunning/ontheffing heeft om deze afvalstoffen in te zamelen, dan wel te verwijderen. Daarnaast is de afgifte van gevaarlijke afvalstoffen alleen mogelijk aan degene die een ontheffing heeft de betrokken afvalstoffen te lozen, of aan wie de uitdrukkelijke bevoegdheid is toegekend voornoemde afvalstoffen in oppervlaktewateren te brengen. Tot slot kan de afgifte van gevaarlijke afvalstoffen plaatsvinden aan een persoon die buiten Nederland is gevestigd en waarmee schriftelijk is overeengekomen dat hij die afvalstoffen overeenkomstig de bepalingen van de in-, uit-, en doorvoeren van gevaarlijke afvalstoffen zoals gesteld in de Wet milieubeheer behandelt.

Besluit inzake stoffen die de ozonlaag aantasten (CFK-besluit)

Wij wijzen erop dat door de op het bedrijf aanwezige koelinstallatie van de kadaverkoeling het CFK-besluit van toepassing is.

Onvoorziene gebeurtenissen

Als zich in onderhavige inrichting een ongeval, of een onvoorziene gebeurtenis voordoet willen we wijzen op het volgende.

In de Wet milieubeheer is een bijzondere zorgplicht opgenomen ingeval er een ongeval plaats vindt in de inrichting. De regeling staat in Hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer en is in hoofdzaak bestemd voor degene die de inrichting drijft. Kort gezegd houdt de regeling in, dat de houder van de inrichting voorzieningen moet treffen als zich een ongeval voordoet (in de wet spreekt men van 'ongewoon voorval') om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken of ongedaan te maken. Daarnaast is de houder verplicht dit ongeval zo spoedig mogelijk aan het bevoegd gezag te melden en de noodzakelijke gegevens van het ongeval te verstrekken. Tot slot heeft het bevoegd gezag de plicht deze gegevens te verwerken. De Wet milieubeheer geeft een limitatieve opsomming van de gegevens die de houder moet verstrekken.

Vanwege het feit dat deze regeling uitdrukkelijk is opgenomen in de Wet milieubeheer en tevens een directe werking heeft, is er in de onderhavige vergunning op dit punt niets opgenomen.

- **BEGRIPPEN**
- **VOORSCHRIFTEN**

Algemene voorschriften	12
Voorschriften in verband met het houden van vee	13
Voorschriften in verband met geluidhinder.....	15
Voorschriften in verband met bodembescherming	16
Voorschriften in verband met de opslag van dieselolie en de opslag van petroleum in bovengrondse enkelwandige tanks.....	17
Voorschriften in verband met de (gevaarlijke) afvalstoffen	19
Voorschriften in verband met brandveiligheid	20
Voorschriften in verband met energie	21
Voorschriften in verband met c.v.-installaties < 130 kW	22
Voorschriften in verband met de heteluchtkanonnen werkend op petroleum.....	23
Voorschriften in verband met het lassen.....	25
Voorschriften in verband met de spoel- en ontsmettingsplaats	26

BEGRIPPEN

In de bij deze vergunning behorende voorschriften wordt verstaan onder:

AFGEWERKTE OLIE:

afgewerkte olie in de zin van artikel 1 van het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen;

AFVALSTOF(FEN):

alle stoffen, preparaten of andere producten, waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen;

AMMONIAKDEPOSITIE:

neerslag van potentieel zuur, veroorzaakt door ammoniakuitstoot afkomstig van veehouderijen, gemeten in mol per hectare per jaar;

AMMONIAKEMISSION:

emissie van potentieel zuur, veroorzaakt door ammoniakuitstoot afkomstig van veehouderijen, gemeten in kg per jaar;

BEOORDELINGSRICHTLIJN (BRL):

een door het KIWA bindend verklaard document waarin de eisen zijn opgenomen die door het KIWA worden gehanteerd als grondslag voor de afgifte en instandhouding van certificaten of een hiermee gelijk te stellen verklaring van een andere erkenningsinstelling;

BEVOEGD GEZAG:

het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede;

BRANDBARE STOF:

stof die met lucht van normale samenstelling en druk onder vuurverschijnselen blijft reageren, ook nadat de ontstekingsbron is weggenomen;

BROCHURE VEEHOUDERIJ EN HINDERWET 1985:

richtlijn voor de beoordeling van de mate van stankhinder veroorzaakt door veehouderijen op stankgevoelige objecten;

CONTROLLEREND AMBTENAAR:

een vertegenwoordiger van het bevoegd gezag;

DRAAGBAAR BLUSTOESTEL:

toestel dat voldoet aan het "Besluit Draagbare Blustoestellen 1986" (Staatsblad 1986, 553);

DUNNE MEST:

dierlijke meststoffen die verpompbaar zijn;

EQUIVALENT GELUIDSNIVEAU (L_{Aeq}) EN MAXIMALE GELUIDSNIVEAU (L_{max}):

geluidsniveaus gecontroleerd en berekend overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielaawaai, IL-HR-13-01" van maart 1981; ook de beoordeling van meetresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden; bij geluiden met een tonaal en/of impulsachtig karakter wordt het L_{Aeq} met 5 dB(A) verhoogd, waarna toetsing aan de grenswaarde plaatsvindt; voor muziekgeluid bedraagt deze verhoging 10 dB(A); in afwijking van de Handleiding IL-HR-13-01 mag bij muziekgeluid de desbetreffende bedrijfsduurcorrectie niet worden toegepast;

GELUIDSGEVOELIGE BESTEMMINGEN:

gebouwen of objecten, als aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465);

GELUIDPRODUCERENDE WERKZAAMHEDEN:

alle werkzaamheden, met inbegrip van het in bedrijf zijn van motoren van werktuigen en installaties, waarbij bedoeld of onbedoeld geluid wordt geproduceerd; hieronder wordt bijvoorbeeld ook verstaan een ventilator;

GELUIDSNIVEAU IN dB(A):

het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig NEN 10651 inclusief de aanvulling van 1993;

GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:

in het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (BAGA) als zodanig aangewezen afvalstoffen met inachtneming van ter zake voor Nederland verbindende verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties (voorheen: chemische afvalstoffen en afgewerkte olie);

(GEUR)GEVOELIG OBJECT:

een gebouw of een deel van een gebouw dat tot het verblijf van personen is bestemd of een gebouw of terrein bestemd voor verblijfs- of dagrecreatie, uitgezonderd een kampeerboerderij en een terrein dat is bestemd voor de in de artikel 8, tweede lid, onder a en het derde lid van de Wet op de Openluchtrecreatie Stb. 1994, 300) omschreven bepalingen betreffende kampeerterreinen;

GIVEG-KEURINGSEISEN:

keuringseisen waaraan producten en materialen tot 1 januari 1996 moesten voldoen om het GIVEG-merk te mogen voeren van het Nederlands centrum voor Gastechologie Gastec N.V. te Apeldoorn;

INTERIMWET AMMONIAK EN VEEHOUDERIJ:

Wet van 9 juni 1994, houdende tijdelijke regeling inzake de ammoniakdepositie veroorzaakt door veehouderijen (Stb. 1994, 634);

KIWA:

KIWA N.V., Instituut voor certificatie, keuringen en advisering integrale kwaliteitszorg voor bouw-, water- en milieusector, Postbus 70, 2280 AB Rijswijk tel. 5.1.2e

L_{max}:

de hoogste aflezing van de geluidsniveaumeter gemeten in de meterstand "fast" ("F");

LICHT ONTVLAMBARE STOF:

een stof die:

1. bij normale temperatuur aan de lucht blootgesteld, zonder toevoer van energie in temperatuur kan stijgen en tenslotte kan ontbranden;
2. in vaste toestand, door kortstondige inwerking van een ontstekingsbron, gemakkelijk kan worden ontstoken en na verwijdering van de ontstekingsbron blijft branden of gloeien;
3. in vloeibare toestand, een vlampunt beneden 21 °C heeft;
4. in gasvormige toestand, bij normale druk, met lucht ontvlambaar is of
5. bij aanraking met water of vochtige lucht, licht ontvlambare gassen in een gevaarlijke hoeveelheid ontwikkelt;

MESTVARKENEENHEID (mve):

in het kader van de Wet milieubeheer worden diverse diersoorten omgerekend naar mestvarkeneenheden om de stankhinder van de inrichting naar de omgeving vast te stellen;

NCP (NATIONAAL CENTRUM VOOR PREVENTIE):

postbus 61; 3720 AB Bilthoven; tel. 5.1.2e fax 5.1.2e voor informatie over het centrum en erkende installatiebedrijven zie ook internet: <<http://www.ncpreventie.nl>>;

NEN:

een door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI, Postbus 5059, 2600 GB Delft, tel. 5.1.2e uitgegeven norm; voor informatie over het NNI zie ook internet: <<http://www.nni.nl>>;

NEN 1010:

veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties;

NEN 1078:

gasinstallatievoorschriften;

NEN 2559:

draagbare blustoestellen; controle en onderhoud;

NEN 3380:

veiligheid van koelinstallaties;

NEN 5740:
bodem; onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek;

NEN 6064:
bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen;

NEN 6068:
bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten;

NRB:
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum Milieuvergunningen (InfoMil), uitgave 1997-1998;

ONBRANDBAAR:
het onbrandbaar zijn overeenkomstig het bepaalde in NEN 6064;

PUBLICATIEREEKS LUCHT nummer 46:
Beoordeling cumulatie stankhinder door intensieve veehouderij (VROM, juli 1985);

RICHTLIJN VEEHOUDERIJ EN STANKHINDER, 30 oktober 1996:
richtlijn voor de beoordeling van de mate van stankhinder veroorzaakt door veehouderijen op stankgevoelige objecten;

SCIOS:
Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties. Meer informatie over SCIOS en de gecertificeerde bedrijven is te verkrijgen via internet: "<http://www.ppcs.nl/scios/>";

UAV, 15 december 2000:
Uitvoeringsregeling Ammoniak en Veehouderij;

VEEHOUDERIJ:
inrichting, die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het kweken, fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren;

VLOEISTOFDICHT:
bestendig tegen en lekdicht voor de te gebruiken vloeistoffen en met betrekking tot keuze, ontwerp, uitvoering en beheer in overeenstemming met de NRB;

WEERSTAND TEGEN BRANDDOORSLAG EN BRANDOVERSLAG (WBDBO):
de tijd, uitgedrukt in minuten, gedurende welke geen uitbreiding van brand naar andere ruimten mag plaatsvinden, bepaald volgens NEN 6068;

WONING:
een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning wordt gebruikt of daartoe is bestemd;

Voor zover een NEN-norm, waarnaar in een voorschrift wordt verwezen, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de voor de datum, waarop deze vergunning van kracht geworden is, laatst uitgegeven norm met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel - voor zover het op voornoemde datum al bestaande constructies, toestellen en apparaten betreft - de norm die bij de aanleg c.q. installatie van die constructies, toestellen en apparaten is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald. NEN-normen zijn verkrijgbaar bij de erkende boekhandel en het Nederlands Normalisatie Instituut, Postbus 5059, 2600 GB te Delft, tel. 5.1.2e

Algemene voorschriften

1. De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010;
2. Alle dieselmotoren moeten dusdanig zijn afgesteld, dat de afvoergassen nagenoeg rook- en roetloos zijn;
3. In de inrichting moet een handboek worden bijgehouden. Het handboek moet ten minste bevatten:
 - afschrift van de geldende milieubeschikking met bijbehorende voorschriften;
 - een registratie van de afgevoerde gevaarlijke afvalstoffen (o.a. afgewerkte olie, absorptiemateriaal en oliefilters) zoals aangegeven in het hoofdstuk afvalstoffen van deze beschikking;
 - afschriften van alle onderhouds- en controlerapporten, installatie- en keuringscertificaten, bodemonderzoeken;
4. Alle gegevens als bedoeld in het vorige voorschrift, moeten ten minste 5 jaar na datum van registratie worden bewaard in het handboek; Het handboek moet altijd binnen de inrichting, voor een controlerend ambtenaar, ter inzage aanwezig zijn;

Voorschriften in verband met het houden van vee

5. In de inrichting mogen ten hoogste de navolgende aantallen dieren aanwezig zijn:

Diersoort	Aantal
Zoogkoeien (UAV A 2)	14
Vrouwelijk jongvee (UAV A 3)	30
Vleesvarkens (UAV D 3.2.1.2)	324
Vleesvarkens (UAV D 3.4.2)	203
Ouderdieren van vleeskuikens (UAV E 4.7)	26.500

6. Voorschrift 5 wordt, voor wat betreft de uitbreiding van het veebestand (met 2052 ouderdieren van vleeskuikens UAV E 4.7) in stal "12", overeenkomend met een hoeveelheid van 1190 kg netto NH₃, van kracht op het moment dat het besluit inzake het verzoek om gedeeltelijke intrekking van de vergunning Wet milieubeheer van [D.D.11 JULI 1985, NR 5/85, BEULEKAMPERSTEEG 18A IN DE GEMEENTE PUTTEN] onherroepelijk worden en daarbij op dat verzoek positief is beslist;
7. Voorschrift 5 wordt, voor wat betreft de uitbreiding van het veebestand (met 2132 ouderdieren van vleeskuikens UAV E 4.7) in stal "12", overeenkomend met een hoeveelheid van 1236 kg NH₃, van kracht op het moment dat het besluit inzake het verzoek om gedeeltelijke intrekking van de vergunning Wet milieubeheer van [D.D.31 AUG 1977, OUDE NIJKERKERWEG 44 IN DE GEMEENTE PUTTEN] onherroepelijk worden en daarbij op dat verzoek positief is beslist;
8. Voorschrift 5 wordt, voor wat betreft de uitbreiding van het veebestand , bestaande uit 1259 ouderdieren van vleeskuikens UAV E 4.7 in stal 12) in totaal overeenkomend met een hoeveelheid van 730,0 kg NH₃ van kracht op het moment dat HET BESLUIT inzake een volledig positieve beslissing op het verzoek om gedeeltelijke intrekking van de vergunning Wet milieubeheer van [D.D.16 MAART 1983, NR81-070, DRAGONDERWEG 17 IN DE GEMEENTE VEENENDAAL] onherroepelijk wordt;
9. Voorschrift 5 wordt, voor wat betreft de uitbreiding van het veebestand , bestaande uit 1544 ouderdieren van vleeskuikens in stal 12 in totaal overeenkomend met een hoeveelheid van 895,5 kg NH₃ van kracht op het moment dat HET BESLUIT inzake een volledig positieve beslissing op het verzoek om gedeeltelijke intrekking van de vergunning Wet milieubeheer van [D.D.15 DECEMBER 1987, NR27/1987, AFWEG/WEIDIJK ONGENUMMERD, IN DE GEMEENTE RHENEN] onherroepelijk wordt;
10. Voorschrift 5 wordt, voor wat betreft de uitbreiding van het veebestand , bestaande uit 1534 ouderdieren van vleeskuikens in stal 12 (UAV E 4.7) in totaal overeenkomend met een hoeveelheid van 889,7 kg NH₃ van kracht op het moment dat HET BESLUIT inzake een volledig positieve beslissing op het verzoek om gedeeltelijke intrekking van de vergunning Wet milieubeheer van [D.D.19 JULI 1989, NR 91/88, VELUWEWEG 136, IN DE GEMEENTE BARNEVELD] onherroepelijk wordt;
11. Voorschrift 5 wordt, voor wat betreft de uitbreiding van het veebestand , bestaande uit 594 ouderdieren van vleeskuikens (UAV E 4.7 in stal "12") in totaal overeenkomend met een hoeveelheid van 344,75 kg NH₃ van kracht op het moment dat HET BESLUIT inzake een volledig positieve beslissing op het verzoek om gehele intrekking van de vergunning Wet milieubeheer van [D.D 18 NOVEMBER 1986., NR HW-86-070, NEDERWOUDSEWEG 15A IN DE GEMEENTE EDE] onherroepelijk wordt .
12. Voorschrift 5 wordt, voor wat betreft de uitbreiding van het veebestand , bestaande uit 820 ouderdieren van vleeskuikens (UAV E 4.7) in stal 12 in totaal overeenkomend met een hoeveelheid van 475,4 kg NH₃ van kracht op het moment dat HET BESLUIT inzake een volledig positieve beslissing op het verzoek om gedeeltelijke intrekking van de vergunning Wet milieubeheer van [D.D 29 JANUARI 1985., NR. HW-84-108, SCHARRENBURGERSTEEG 20 IN DE GEMEENTE EDE] onherroepelijk wordt .
13. Wanneer in de stallen dan wel op of nabij het erf ongedierte (zoals ratten, muizen of insecten) voorkomt, moeten doelmatige bestrijdingsmaatregelen worden getroffen;
14. Spoel- en schrobwater uit stallen, mestopslagen en veetransportwagens moet worden afgevoerd naar een vloeistofdicte opslagruimte;

15. Het voer, met uitzondering van ruwvoer, moet worden bewaard in uitsluitend voor dit doel gebruikte bewaarplaatsen, die rat- en muiswerend zijn uitgevoerd;
16. Hinderlijke stofverspreiding bij het vullen van voedersilo's moet worden voorkomen door het via de ontluchting ontwijkende stof op doeltreffende wijze op te vangen, bijvoorbeeld met behulp van een doekfilter;
17. Ramen van de stallen moeten, voor zover zij geen functie hebben voor de luchtverversing, gesloten worden gehouden; deuren moeten zijn gesloten behalve gedurende het doorlaten van personen, dieren en/of goederen;
18. Behalve ter bemesting van grond volgens de normale landbouwpraktijken mag het terrein van de inrichting niet worden bevoeid of op andere wijze van mest of gier worden voorzien;
19. Op het terrein van de inrichting mag geen mest worden verbrand;
20. Het bewaren en de transporten van mest moeten met zodanige voorzorgen plaatsvinden, dat de bodem, het grondwater, het terrein en de wegen, niet worden verontreinigd;
21. Dunne mest moet uit de stal worden afgevoerd naar de hiervoor bestemde vloeistofdichte opslagruimte; de opslagruimte mag niet zijn voorzien van een overstort; de opslagruimte moet, behalve tijdens het ledigen, door goed sluitende deksels, luiken of een daaraan gelijkwaardige voorziening, gesloten worden gehouden;
22. De bewaring van dunne mest in een opslagruimte of kelder moet plaatsvinden op ten minste 10 cm onder de rand van de opslagruimte of kelder;
23. Vergunninghouder moet de mestafvoerbonnen van gedroogde pluimveemest bewaren in het in voorschrift 3 genoemde handboek;
24. Mest van pluimvee moet worden opgevangen en bewaard binnen de gebouwen van de inrichting; één keer per jaar (na elke legperiode) moet de in de hokken aanwezige mest zo snel mogelijk worden afgevoerd uit de inrichting;
25. Kadavers van dieren mogen niet op het terrein van de inrichting worden begraven. Zij moeten, in afwachting van afvoer uit de inrichting, worden geborgen in een deugdelijke waterdichte verpakking of in een goed gesloten, speciaal daarvoor bestemd(e) ruimte, vat of kist, die zich bevindt op het terrein van de inrichting; kadavers moeten zo spoedig mogelijk uit de inrichting worden verwijderd;
26. Een koelinstallatie voor het bewaren van kadavers moet zijn uitgevoerd en worden gebruikt overeenkomstig NEN 3380;
27. Een koelinstallatie voor kadavers moet altijd bereikbaar zijn voor bediening, inspectie en onderhoud;

Voorschriften in verband met geluidhinder

28. Het equivalente geluidsniveau (L_{Aeq}) van geluidproducerende werkzaamheden in de inrichting mag vóór de gevels van woningen van derden en andere geluidsgevoelige bestemmingen, niet meer bedragen dan:
 - a. 40 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
 - b. 35 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
 - c. 30 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur;
29. Op zondagen en algemeen erkende feestdagen geldt op de in voorschrift 25 genoemde plaatsen tussen 07.00 en 19.00 uur een L_{Aeq} van 35 dB(A);
30. Het maximale geluidsniveau (L_{max}) van geluidproducerende werkzaamheden in de inrichting mag vóór de gevels van woningen van derden en andere geluidsgevoelige bestemmingen, niet meer bedragen dan:
 - a. 70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
 - b. 65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
 - c. 60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur;
31. Alle verbrandingsmotoren (van bijvoorbeeld de tractor) moeten van een doelmatige geluiddemper zijn voorzien;
32. Ramen en deuren in de gevels van ruimten waar geluidproducerende werkzaamheden plaatsvinden, moeten tijdens het in werking zijn van de machines en installaties en bij lawaai ten gevolge van werkzaamheden gesloten worden gehouden, behalve voor het onmiddellijk doorlaten van personen, goederen en voertuigen;

Voorschriften in verband met bodembescherming

33. Als verontreiniging heeft plaatsgevonden moet degene die de inrichting drijft:
- a. de oorzaak van de verontreiniging direct na ontdekking wegnemen;
 - b. direct na het tijdstip van ontdekking een onderzoek naar de kwaliteit van de bodem en het grondwater laten uitvoeren, conform NEN 5740;
 - c. de resultaten van het ad b genoemde onderzoek zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand na het gereedkomen van het onderzoeksrapport, overleggen aan het bevoegd gezag;
 - d. zo spoedig mogelijk, maar ten minste binnen 3 maanden nadat het bevoegd gezag met het rapport heeft ingestemd, (laten) starten met het saneren van de verontreiniging, conform genoemd rapport;
 - e. eventueel aanwezige objecten (zoals leidingen, buizen en kabels), die met de verontreinigende stoffen in aanraking zijn geweest, laten controleren op aantasting en, indien nodig, deze herstellen of vervangen;
 - f. voldoen aan door of namens het bevoegd gezag te stellen nadere eisen, als bedoeld in artikel 8.13 van de Wet milieubeheer, ten aanzien van de uitvoering van het ad b genoemde onderzoek voor wat betreft de situering, de diepte, het aantal boringen en het analysepakket en ten aanzien van de uitvoering van de ad d genoemde sanering;
34. Van het voornemen tot de in het vorige voorschrift genoemde bodemsanering over te gaan moet ten minste 1 maand voordat de sanering plaatsvindt, melding worden gedaan bij het bevoegd gezag;
35. Als na de in het vorige voorschrift genoemde bodemsanering, verontreinigde grond in afwachting van toestemming voor transport moet worden opgeslagen op het terrein van de inrichting, moet de opslag onder het treffen van zodanige voorzieningen en/of maatregelen plaatsvinden, dat geen verontreiniging van de bodem kan optreden. Er moet worden voldaan aan eventueel door het bevoegd gezag omtrent de uitvoering van de voorzieningen en/of maatregelen te stellen nadere eisen, zoals bedoeld in artikel 8.13 van de Wet milieubeheer;
36. Gemorste oliën moeten direct worden opgeruimd. Hiertoe moet absorptiemateriaal en neutraliserende stoffen in voldoende mate en gebruiksgereed aanwezig zijn. Gebruikte absorptie- of neutralisatiemiddelen moeten worden bewaard en afgevoerd als gevaarlijk afval;
37. Vloeibare oliën (motorolie, hydrauliekolie) en afgewerkte olie moeten worden bewaard in goed gesloten vaatwerk. Tenzij anders bepaald moet het vaatwerk staan opgesteld boven een lekbakconstructie met een opvangcapaciteit van ten minste de inhoud van de grootste aanwezige emballage vermeerderd met 10% van de overige boven de lekbakconstructie opgeslagen vloeistoffen;
38. Als een vat lekt, moet de lekkage direct worden verholpen;
39. Leeg en ongereinigd vaatwerk moet worden bewaard en behandeld als gevuld vaatwerk;
40. Als vaatwerk bestemd is tot het over- of aftappen van vloeistoffen, moet het vaatwerk en de aftappunten boven een lekbakconstructie zijn geplaatst;
41. Een lekbakconstructie moet in goede staat van onderhoud verkeren;
42. Stalling van de tractor en andere landbouwmachines en werktuigen die olie of chemicaliën bevatten en waarbij gezien de staat van onderhoud lekkage niet onwaarschijnlijk is, moet plaatsvinden op een vloeistofdichte betonnen vloer. De vloer mag geen naden of scheuren bevatten. Als lekkage wordt geconstateerd, moeten onder het voertuig of de machine direct opvangvoorzieningen met voldoende capaciteit worden geplaatst.
Van dit voorschrift mag worden afgeweken wanneer oliën en vetten zorgvuldig uit de tractoren, machines of werktuigen zijn verwijderd;
43. De vloer van de ruimte waar het landbouwmaterieel wordt onderhouden moet vloeistofdicht zijn; de vloer mag niet afwaterend naar de uitgang zijn gelegd; doorvoeringen van kabels en leidingen moeten vloeistofdicht zijn afgewerkt;

Voorschriften in verband met de opslag van dieselolie en de opslag van petroleum in bovengrondse enkelwandige tanks

44. De tanks moeten blijvend vloeistofdicht zijn;
45. De tanks moeten zijn uitgevoerd volgens de KIWA-beoordelingsrichtlijn BRL-K796, "Stalen enkelwandige tanks voor bovengrondse drukloze opslag van vloeistoffen tot 5 m³";
46. De tanks moeten zijn geplaatst op een ondergrond van onbrandbaar materiaal; op plaatsen waar kans op verzakking bestaat, moet een doelmatige fundering zijn aangebracht; de fundering en ondersteunende constructie van de tanks moeten eveneens uit onbrandbaar materiaal bestaan;
47. Het uitwendige van de tanks moet tegen corrosie zijn beschermd;
48. De tanks moeten zijn geplaatst op ten minste:
 - 3 m van de erfgrens;
 - 3 m tot enig tot de inrichting behorend gebouwonderdeel en
 - 5 m tot een bewaarplaats van brandbare stoffen,tenzij de wand van het gebouw of de bewaarplaats een WBDBO bezit van ten minste 60 minuten;
49. De tanks moeten zijn voorzien van een ontluichtingsleiding met een inwendige middellijn van ten minste 38 mm; de ontluichtingsleidingen moeten stevig zijn bevestigd, moeten uitmonden in de buitenlucht en tegen inregenen zijn beschermd;
50. Als een niveau-aanwijzing of peilvoorziening aan de tanks is aangebracht, moet deze zodanig zijn ingericht dat het uitstromen van vloeistof uit de tanks, ook door verkeerde werking of door breuk, onmogelijk is;
51. In elke aansluiting op de tanks beneden het hoogste vloeistofniveau moet zo dicht mogelijk bij de tankwanden een metalen afsluiter zijn geplaatst; deze moet zodanig zijn uitgevoerd dat duidelijk is te zien of de afsluiter is geopend, dan wel is gesloten; de zich direct tegen de buitenwand van de tanks bevindende verbindingstukken en de appendages beneden het hoogste vloeistofniveau moeten van staal zijn vervaardigd;
52. De omgeving van de tanks moet vrij van brandgevaarlijke stoffen worden gehouden;
53. De tanks moeten zijn geplaatst in vloeistofdichte bakken met een inhoud die ten minste gelijk is aan de inhoud van de tanks; deze bakken moeten voldoende sterk zijn om weerstand te kunnen bieden aan de door een lekkage optredende vloeistofdruk;
54. Boven de vloeistofdichte bakken moet een afdak zijn aangebracht op zodanige wijze, dat er geen hemelwater in de bakken kan geraken;
55. De tanks moeten tegen aanrijding zijn beveiligd met behulp van vangrail, betonnen paaltjes of een andere gelijkwaardige voorziening;
56. Bij het vullen van, of het aftappen uit de tanks moet morsen worden voorkomen;
57. De tanks mogen voor ten hoogste 95% zijn gevuld;
58. Onmiddellijk nadat de vloeistof in de tanks is overgebracht en de losslang is afgekoppeld, moet de vulopening met een goed sluitende dop of afsluiter worden afgesloten;
59. De aanwezige handpompen moeten zodanig zijn ingericht, dat alleen gedurende een daartoe strekkende opzettelijke bediening, vloeistof uit de pompen kan stromen; tevens moeten de vulafsluiters na gebruik worden bevestigd aan de tanks, dan wel aan een voorziening gesitueerd binnen de vloeistofdichte bakken;
60. Vloeistof die zich na gebruik nog in de slang bevindt, moet worden opgevangen;
61. Het af- en overtappen moet lekvrij gebeuren. Bij het vullen moeten zodanige voorzieningen zijn getroffen, dat overvullen niet mogelijk is;

62. De dieselolie en de petroleum mogen alleen worden overgetapt in vaatwerk, reservoirs of tanks, die geschikt zijn voor deze producten;

Voorschriften in verband met de (gevaarlijke) afvalstoffen

63. In de inrichting mogen geen afvalstoffen worden verbrand;
64. Op het terrein van de inrichting mogen afvalstoffen of met afvalstoffen verontreinigd water, niet in de bodem worden gebracht of terecht kunnen komen; het bewaren en bezigen van afvalstoffen op de bodem moet zodanig plaatsvinden dat geen verontreiniging kan optreden; afvalstoffen moeten eenmaal per week uit de inrichting worden afgevoerd; het afvoeren van de afvalstoffen moet zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden; dit voorschrift geldt niet voor snoeihout, bladeren etc;
65. (Gevaarlijke) afvalstoffen (zoals afgewerkte olie, oliefilters, absorptiemateriaal) moeten zodanig worden bewaard en worden gebezigd dat geen verontreiniging van de bodem optreedt; afvoer van deze afvalstoffen (en van TL-buizen) mag alleen gebeuren naar een erkend inzamelaar;

Voorschriften in verband met brandveiligheid

66. Teneinde een begin van brand effectief te kunnen bestrijden moeten voldoende brandblusmiddelen aanwezig zijn;
67. Brandblusmiddelen moeten steeds voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn en onbelemmerd kunnen worden bereikt. De blusmiddelen moeten ten minste éénmaal per jaar door een door het NCP erkend onderhoudsbedrijf voor Kleine Blusmiddelen worden gecontroleerd; de draagbare blustoestellen moeten worden gecontroleerd overeenkomstig het gestelde in NEN 2559; elk blusmiddel moet zijn voorzien van een label of sticker met daarop de laatste controledatum;
68. Draagbare blustoestellen moeten zijn voorzien van een rijkskeurmerk met rangnummer;
69. Blusmiddelen moeten zonodig tegen weersinvloeden worden beschermd; deze bescherming moet zodanig zijn aangebracht dat deze geen belemmering oplevert voor normaal gebruik van het blusmiddel;
70. Alle in de inrichting aanwezige handbediende blusmiddelen moeten door de medewerkers kunnen worden bediend;
71. Het bedrijf met bijbehorend open terrein moet zodanig worden onderhouden, dat elk gebouw bij eventuele onregelmatigheden en bij calamiteiten onder alle omstandigheden bereikbaar is voor blusvoertuigen, en ook voor voertuigen van hulpdiensten;

Voorschriften in verband met energie

72. Vergunninghouder moet binnen 1 jaar na het van kracht worden van dit besluit aan het bevoegd gezag een rapport overhandigen, waarin zijn aangegeven:
- maatregelen tot besparing van energieverbruik;
 - de terugverdientijd van de maatregelen;
 - aan de maatregelen verbonden aspecten van niet-financiële aard, zoals andere gevolgen voor het milieu;
73. Vergunninghouder moet voldoen aan de door het bevoegd gezag op basis van genoemde rapport te stellen nadere eisen, zoals bedoeld in artikel 8.13 lid 1 onder f, aangaande de opzet van het in voorschrift 72 genoemde onderzoek en aangaande de aanwijzing van de uit het rapport voortvloeiende maatregelen en de termijn waarbinnen de maatregelen moeten worden gerealiseerd;
74. Binnen de inrichting moet het energieverbruik worden geregistreerd voor wat betreft:
- het gasverbruik in m³ op jaarbasis;
 - het elektriciteitsverbruik in kWh op jaarbasis;
- Deze gegevens moeten ten minste 5 jaar na datum van registratie worden bewaard in het in voorschrift 3 genoemde handboek;

Voorschriften in verband met c.v.-installaties < 130 kW

75. De opstellingsruimte mag niet zodanig worden gebruikt of zijn ingericht dat gevaar voor het ontstaan van brand door het stooktoestel van de c.v.-installatie is te duchten;
76. De vloer van de opstellingsruimte moet vanaf het stooktoestel van de c.v.-installatie tot ten minste 2 m vanuit het toestel gemeten, worden vrijgehouden van brandbare stoffen en afval;
77. Nabij het stooktoestel van de c.v.-installatie moet een koolzuursneeuw- of poederblusser aanwezig zijn, die is voorzien van een vulling van ten minste 6 kg;
78. De c.v.-installatie moet aan de GIVEG-keuringseisen voldoen;
79. Het stooktoestel van de c.v.-installatie moet na elke reparatie en wederafstelling van de installatie, aan de hand van de GIVEG-keuringseisen op goed en veilig functioneren worden gecontroleerd door een door SCIOS voor keuring en inspectie erkend bedrijf of instelling;
80. De verbrandingsgassen van de c.v.-installatie moeten worden afgevoerd via een verbrandingsgasafvoersysteem, dat moet zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal, dat stevig is en dat bestand is tegen de te verwachten temperatuur;
81. Een verbrandingsgasafvoersysteem moet zodanig zijn uitgevoerd en geplaatst dat geen brandoverslag of -doorslag is te duchten en er door de temperatuur van het buitenoppervlak van het verbrandingsgasafvoersysteem geen brand kan worden veroorzaakt;
82. Als een verbrandingsgasafvoersysteem is voorzien van een regenkap, moet deze zodanig zijn geconstrueerd dat de gasstroom naar boven gericht blijft;
83. Een verbrandingsgasafvoersysteem moet zodanig zijn uitgevoerd, dat dit goed kan worden gereinigd. Voorzieningen moeten zijn getroffen opdat roet, vuil en condenswater zich niet zodanig kunnen ophopen of verzamelen dat daardoor de goede werking van het verbrandingsgasafvoersysteem kan worden verstoord;
84. Een verbrandingsgasafvoersysteem moet zo vaak als nodig is, maar ten minste jaarlijks, inwendig worden gereinigd, zonder dat roet en andere verbrandingsresten zich buiten de inrichting kunnen verspreiden;

Voorschriften in verband met de heteluchtkanonnen werkend op petroleumAlgemeen

82. De verwarmingsinstallaties en de bijbehorende verbrandingsgasafvoersystemen moeten zodanig zijn geplaatst en uitgevoerd dat geen brandgevaar kan worden veroorzaakt. Zonodig moet er hiertoe een doelmatige bescherming zijn aangebracht;
83. De opstellingsruimte mag niet zodanig worden gebruikt of zijn ingericht dat gevaar voor het ontstaan van brand door het stooktoestel van de verwarmingsinstallatie is te duchten;
84. De vloer van de opstellingsruimte moet vanaf de stooktoestellen van de verwarmingsinstallaties tot ten minste 2 m vanuit de toestellen gemeten, worden vrijgehouden van brandbare stoffen en afval;
85. Nabij de stooktoestellen van de verwarmingsinstallaties moet een koolzuursneeuw- of poederblusser aanwezig zijn, die is voorzien van een vulling van ten minste 6 kg;
86. De ruimteverwarmingstoestellen moeten zo zijn geplaatst dat zij niet kunnen omvallen of gemakkelijk kunnen worden omgestoten of aangereden, en moet zonodig tegen mechanische beschadiging zijn beschermd;
87. Ruimteverwarmingstoestellen die geen aansluiting op een verbrandingsgasafvoersysteem hoeven, moeten zodanig zijn opgesteld, dat de ontwijkende verbrandingsgassen geen brand kunnen veroorzaken. De verbrandingsgassen mogen de goede werking van de ruimteverwarmingstoestellen niet verhinderen en mogen buiten de inrichting geen overlast veroorzaken;
88. Afgewerkte olie mag niet als brandstof worden gebruikt;
89. De heteluchtkanonnen met bijbehorende oliereservoirs moeten **zo** zijn geplaatst dat zij niet kan omvallen of gemakkelijk kan worden omgestoten of aangereden en moet zonodig tegen mechanische beschadiging zijn beschermd;
90. De heteluchtkanonnen moeten zijn voorzien van een voorziening, die de olietoevoer naar de brander automatisch afsluit, voordat het niveau is bereikt, waarbij de verdampingsbrander overloopt;
91. In of onder de heteluchtkanonnen moet een doelmatige vloeistofdichte lekbak aanwezig zijn;
92. De inhoud van het oliereservoir, ten behoeve van het heteluchtkanon, mag niet meer dan 200 liter bedragen en moet van een doelmatige metalen constructie zijn. Het reservoir mag niet van een peilglas zijn voorzien en moet zodanig zijn opgesteld of afgeschermd dat de inhoud onder normale omstandigheden geen hogere temperatuur kan aannemen dan 40 °C. De leiding tussen een oliereservoir en de brander van een ruimteverwarmingstoestel mag niet lekken en moet van koper of staal zijn en moet met een afsluiter aan het oliereservoir zijn gekoppeld;
93. De ontuchtingsopening moet zich op het hoogste punt van het oliereservoir bevinden en zodanig zijn uitgevoerd dat er geen water in het reservoir kan geraken;
94. Het vullen van een oliereservoir moet zorgvuldig en zonder morsen gebeuren. De vulopening moet direct na het vullen door een goedsluitende dop worden afgesloten;
95. Een met olie te stoken brander moet zodanig zijn ingericht en worden onderhouden, dat over het gehele regelbereik een nagenoeg rookloze verbranding wordt verkregen;
96. Om explosie van een brandstofmengsel te voorkomen, mag de brander niet eerder worden aangestoken of de ontsteking in werking worden gesteld, dan nadat het ruimteverwarmingstoestel zodanig is geventileerd dat eventueel daarin aanwezige brandstofdamp op doelmatige wijze uit het ruimteverwarmingstoestel is afgevoerd;
97. Bij vlamwegval tijdens bedrijf mag een verdampingsbrander niet eerder opnieuw worden aangestoken of de ontstekingsinrichting opnieuw in werking worden gesteld, dan nadat de verdampingsbrander tot omgevingstemperatuur is afgekoeld, het eventueel in de verdampingsbrander aanwezige teveel aan olie zorgvuldig is verwijderd en het ruimteverwarmingstoestel overeenkomstig het vorige voorschrift is geventileerd;

98. De heteluchtkanonnen moeten vóór de ingebruikneming en -als het toestel reeds in gebruik is genomen voor de vergunningverlening- vervolgens ten minste jaarlijks, en na elke reparatie en wederafstelling van de installatie op de goede werking worden gecontroleerd en zonodig worden afgesteld door een door SCIOS voor keuring en inspectie erkend bedrijf of instelling;
99. De uit verbrandingsgasafvoersystemen ontwijkende verbrandingsgassen mogen buiten de inrichting geen overlast veroorzaken. De verbrandingsgassen moeten hiertoe worden afgevoerd op een hoogte van ten minste 1 m bovendaks;
100. De verbrandingsgassen van de verwarmingsinstallatie moeten worden afgevoerd via een verbrandingsgasafvoersysteem, dat moet zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal, dat stevig is en dat bestand is tegen de te verwachten temperatuur;
101. Een verbrandingsgasafvoersysteem moet zodanig zijn uitgevoerd en geplaatst dat geen brandoverslag of -doorslag is te duchten en er door de temperatuur van het buitenoppervlak van het verbrandingsgasafvoersysteem geen brand kan worden veroorzaakt;
102. Als een verbrandingsgasafvoersysteem is voorzien van een regenkap, moet deze zodanig zijn geconstrueerd dat de gasstroom naar boven gericht blijft;
103. Een verbrandingsgasafvoersysteem mag zich niet bevinden binnen een afstand van 0,3 m van brandbare delen van het gebouw en van andere voorwerpen en stoffen, tenzij het verbrandingsgasafvoersysteem van een zodanige thermische isolatie is voorzien dat de temperatuur van het buitenoppervlak lager is dan 90 °C; de thermische isolatie van het verbrandingsgasafvoersysteem moet tegen mechanische beschadiging zijn beschermd;
104. Een verbrandingsgasafvoersysteem moet zodanig zijn uitgevoerd, dat dit goed kan worden gereinigd. Voorzieningen moeten zijn getroffen opdat roet, vuil en condenswater zich niet zodanig kunnen ophopen of verzamelen dat daardoor de goede werking van het verbrandingsgasafvoersysteem kan worden verstoord;
105. Een verbrandingsgasafvoersysteem moet zo vaak als nodig is, maar ten minste jaarlijks, inwendig worden gereinigd, zonder dat roet en andere verbrandingsresten zich buiten de inrichting kunnen verspreiden;

Voorschriften in verband met het lassen

106. Laskabelisolaties moeten regelmatig, maar ten minste eenmaal per maand worden gecontroleerd op slijtage. Defecte laskabels moeten worden vervangen of worden gerepareerd;
107. Binnen een straal van 10 m van las- en snijwerkzaamheden mogen zich geen (licht) ontvlambare (vloeistof)stoffen of brandgevaarlijke stoffen bevinden;

Voorschriften in verband met de spoel- en ontsmettingsplaats

108. De vloer van de ontsmettingsplaats moet zijn vervaardigd van vloeistofdicht beton of metselwerk en moet afwaterend zijn gelegd naar een schrobput; de schrobput moet via een gesloten leiding zijn aangesloten op een vloeistofdichte opslagruimte;
109. Het ontsmettingswater mag in de mest- en/of gierkelder worden opgeslagen, als een reinigings- en ontsmettingsmiddel op anorganische basis wordt gebruikt, waarvan het desinfectiebestanddeel wordt gevormd door waterstofperoxide of door natriumhypochloriet en loog;
110. Als een reinigings- en ontsmettingsmiddel van andere samenstelling wordt gebruikt, moet het ontsmettingswater worden opgevangen in een speciaal daarvoor bestemde vloeistofdichte bak;
111. Het afvalwater moet op een verantwoorde wijze worden afgevoerd, als bewijs hiervan dienen de afvoerbonnen bewaard te worden in het in voorschrift 3 genoemde handboek;
112. Ontsmettingsmiddelen moeten zijn opgeslagen in goed gesloten vaatwerk.

burgemeester en wethouders van Ede,
namens dezen,
hoofd afdeling VerGUNNINGEN

5.1.2e

Ir. A.J.A. van den Ende.

Beroep/voorlopige voorziening

Tot 6 weken na de dag volgende op die van terinzagelegging (zie bekendmaking) kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, door:

- degene die bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerp-besluit;
- degene die bedenkingen heeft tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp-besluit zijn aangebracht;
- enige andere belanghebbende die aantoonst redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest bedenkingen in te brengen tegen het ontwerp-besluit.

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het besluit wordt van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt (zie onder). Indien echter gedurende de beroepstermijn aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek wordt gedaan om een voorlopige voorziening wordt de beschikking niet van kracht, voordat op een dergelijk verzoek is beslist.

Indien voor het oprichten of veranderen van de inrichting tevens een bouwvergunning is vereist, wordt de beschikking niet eerder van kracht dan nadat de bouwvergunning is verleend.

Geldigheid van de vergunning

De vergunning Wet milieubeheer geldt voor ieder die de inrichting drijft.

Een vergunning Wet milieubeheer vervalt onder meer, wanneer de inrichting (of een gedeelte daarvan) niet binnen drie jaar na het onherroepelijk worden van de vergunning voltooid is en in werking is gebracht.

Alle voorafgaande op de inrichting betrekking hebbende vergunningen komen te vervallen, zodra de nieuwe vergunning onherroepelijk is geworden (d.w.z. dat er binnen de gestelde termijn geen beroep is ingesteld of dat op een wél ingesteld beroep is beslist).

Verzendlijst:

Dit besluit is in afschrift toegezonden aan:

- de aanvrager;
- de inspecteur RIMH Gelderland te Arnhem;
- Gemeente Barneveld;
- Gemeente Putten;
- Gemeente Rhenen;
- Gemeente Veenendaal;
- 5.1.2e te Lunteren;
- 5.1.2e te Otterlo;
- 5.1.2e te Barneveld;
- Midden Nederland Makelaars bv te Barneveld;
- de afdeling Vergunningen en Handhaving te Ede.

