

Definitieve beschikking als
bedoeld in artikel 8.4
van de Wet milieubeheer.

Nummer:

0412548

1. Ontvankelijkheid

Op 28 april 2004 heeft de gemeente Ermelo een aanvraag ontvangen van de heer
5.1.2e Garderenseweg 60 te Ermelo voor een nieuwe, de gehele inrichting
omvattende vergunning op grond van de Wet milieubeheer voor een vleesstieren-,
schapen- en kalkoenenhouderij op het adres Garderenseweg 60 te Ermelo.

De aanvraag verschaft voldoende informatie om een beoordeling van de aanvraag
mogelijk te maken. Er zijn geen redenen aanwezig om verzoeker niet ontvankelijk te
verklaren.

2. Procedure

De beslissing op de aanvraag is getoetst aan de gronden uit artikelen 8.8, 8.9 en 8.10
van de Wet milieubeheer.

3. Bestemmingsplan

De te bouwen kalkoenenschuur past niet binnen het agrarisch bouwblok. Er is een
verzoek ingediend om de bouw planologisch mogelijk te maken, middels verschuiving
van het agrarisch bouwblok.

4. Beoordelingskader

De inrichting is vergunningplichtig ingevolge artikel 8.1 van de Wet milieubeheer, in
combinatie met onder andere categorie 8 van bijlage I, behorende bij het Inrichtingen-
en vergunningenbesluit milieubeheer. Onder deze categorie vallen inrichtingen voor het
kweken, fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren.

De procedure is overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer
en Afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht uitgevoerd. De definitieve beschik-
king is in overeenstemming met het gestelde in de Provinciale milieuverordening
Gelderland en het gemeentelijke milieubeleidsplan.

5. Gemeentelijk milieubeleid

De gemeente Ermelo streeft naar een toename van de eigen verantwoordelijkheid van
bedrijven voor het milieu. Deze visie betekent ook dat de voorschriften zo veel mogelijk
een direct milieudoel bevatten in plaats van een verplichte manier waarop dit milieudoel
wordt bereikt. De gemeente laat ruimte voor de eigen verantwoordelijkheid van de
ondernemer. Tegelijkertijd wordt de ondernemer ook meer op de eigen verantwoorde-
lijkheid aangesproken. De vergunning komt in deze visie in samenspraak tussen
gemeente en bedrijfsleven tot stand. Aan de vergunning worden voorschriften
verbonden, die de grootst mogelijke bescherming bieden tegen nadelige gevolgen, die
de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden
gevergd (het 5.1.2e

6. Bedrijfstype

De aanvraag betreft een veehouderij met vleesstieren, schapen en kalkoenen.

Gezien deze activiteiten is de aanvraag getoetst aan o.a. de volgende milieuaspecten:

- lucht;
- afvalwater;
- bodem;
- energie;
- afval;
- geluid.

7.1 Lucht

Bij het houden van dieren komt uit de mest ammoniak vrij. De aard en de omvang van de veebezetting bepalen de ammoniakemissie en de geurbelasting. Om te bepalen of de aangevraagde aantallen dieren verleend kunnen worden is de aanvraag getoetst aan:

- de Wet Ammoniak en Veehouderij (Wav);
- de Regeling Ammoniak en Veehouderij (Rav);
- de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996;
- de brochure Veehouderij en Hinderwet 1985¹;
- de Regeling stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden;
- de Publicatiereeks Lucht 46.

Wet Ammoniak en Veehouderij & Regeling Ammoniak en Veehouderij

Op 8 mei 2002 is de Wav in werking getreden.

Deze wet is het exclusieve beoordelingskader voor de gevolgen van de emissie van ammoniak uit diervverblijven.

De beoordeling van de aanvaardbaarheid van de door een veehouderij veroorzaakte ammoniakemissie bij beslissingen inzake de vergunningverlening vindt plaats aan de hand van de Wet ammoniak en veehouderij (Stb. 2002 nr. 93).

Op grond van artikel 2, lid 1 en 2 van de Wav stellen Gedeputeerde Staten bij besluit vast welke gebieden in hun provincie deel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur. De gebieden moeten worden aangemerkt als kwetsbaar gebied voorzover deze op grond van de Interimwet Ammoniak en veehouderij waren aangewezen als voor verzuring gevoelig. Deze gebieden moeten door Gedeputeerde Staten op een kaart worden begrensd. Op 1 juli 2003 hebben Gedeputeerde Staten de Ecologische Hoofdstructuur vastgesteld.

Artikel 3, eerste lid van de Wet ammoniak en veehouderij bepaalt dat wij bij beslissingen inzake de vergunning voor de verandering van een veehouderij de gevolgen van ammoniakemissie uit de tot de veehouderij behorende dierenverblijven betrekken uitsluitend op de wijze die is aangegeven bij of krachtens de artikelen 6 en 7. Daarnaast bepaalt artikel 3, derde lid van de Wav dat het eerste lid van dit artikel niet geldt voor voorschriften die worden gesteld met toepassing van onder andere

¹ Bij uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 21 april 1998 en 17 juli 1998 is een aantal aspecten met betrekking tot cumulatie en de categorie indeling voor stankgevoelige objecten uit de richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996 beoordeeld. De berekening van de cumulatie en de indeling van de omgevingscategorieën uit deze richtlijn wordt door de voorzitter niet als rechtmatig beschouwd. Er zal derhalve op onderdelen getoetst worden aan de Publicatiereeks Lucht 46 en de Brochure Hinderwet en Veehouderij.

artikel 8.11 van de Wet milieubeheer. Hieronder is de onderhavige aanvraag aan het gestelde in deze alinea getoetst.

Artikel 6, eerste lid van de Wav bepaalt dat de vergunning moet worden geweigerd als de verandering betrekking heeft op het uitbreiden van het aantal dieren van één of meer diercategorieën en een tot de veehouderij behorende dierenverblijf geheel of gedeeltelijk is gelegen in een kwetsbaar gebied, dan wel in een zone van 250 meter rond een zodanig gebied.

De dierverblijven (één of meerdere gevels) van de inrichting liggen op een afstand van 50 meter van een kwetsbaar gebied zoals bedoeld in artikel 2 van de Wav.

Artikel 7 stelt dat in afwijking van artikel 6 eerste lid een vergunning niet wordt geweigerd voorzover de ammoniakemissie uit de dierverblijven na uitbreiding niet meer bedraagt dan de ammoniakemissie die de veehouderij voorafgaand aan de uitbreiding zou mogen veroorzaken indien de emissie per dierplaats gelijk zou zijn aan de maximale emissiewaarde (emissieplafond) of lager of gelijk is aan de ammoniakemissie die veroorzaakt mocht worden op grond van eerder verleende vergunningen.

De aanvraag heeft betrekking op 42 vleesstieren van 6 tot 24 maanden, 100 schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg en 24.000 vleeskalkoenen. Op grond van de vigerende vergunning mogen exact dezelfde dieren en aantallen als hiervoor genoemd worden gehouden. Aanvrager is van plan een vierde schuur voor het houden van kalkoenen te bouwen. Hierdoor kunnen de kalkoenen ruimer worden gehuisvest.

Artikel 7 stelt dus dat voor bestaande veehouderijen waarvan de dierverblijven geheel of gedeeltelijk zijn gelegen binnen een kwetsbaar gebied of een zone van 250 meter daaromheen op grond van de Wet Ammoniak en Veehouderij bij uitbreiding van één of meer diercategorieën een emissieplafond geldt. Dit emissieplafond is in beginsel gelijk aan de ammoniakemissie die de veehouderij voorafgaand aan de uitbreiding zou mogen veroorzaken indien de emissie per dierplaats gelijk zou zijn aan de maximale emissiewaarde.

Eén of meerdere gevels van dierverblijven zijn op een afstand van 50 meter gelegen van een kwetsbaar gebied. Er wordt niet uitgebreid in een diercategorie zoals genoemd in bijlage 1 van de Rav. Het berekenen van het emissieplafond is niet noodzakelijk.

Bij de toetsing van de aanvraag geldt dat bestaande rechten niet kunnen worden aangetast. De bestaande ammoniakemissierechten worden bepaald aan de hand van de in de vorige vergunning genoemde dieraantallen en het aantal dieren dat aantoonbaar is gehouden. Hieronder is weergegeven wat de bestaande rechten zijn van de inrichting.

Geschiedenis van het bedrijf

Op 29 november 2001 is een revisievergunning verleend voor het houden van:

- 42 vleesstieren van 6 tot 24 maanden;
- 100 schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg;
- 24.000 vleeskalkoenen.

Aan dit dierenbestand is een ammoniakemissie van 16.692,4 kg toe te kennen.

Aangezien er sinds het verlenen van de vigerende vergunning nog geen drie jaar zijn verstreken, kan deze vergunning van rechtswege niet (gedeeltelijk) vervallen zijn. Er hoeft daarom geen nader onderzoek plaats te vinden naar het al dan niet vervallen zijn van rechten.

De vergunning kan verleend worden omdat de aangevraagde ammoniakemissie gelijk blijft.

Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996, Brochure Veehouderij en Hinderwet 1985 & Regeling stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden

Op 1 mei 2003 is de Wet stankemissie in landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden (hierna Stankwet) in werking getreden. De Stankwet vervangt de Richtlijn veehouderij en Stankhinder 1996 en de Brochure Veehouderij en Hinderwet (1985).

De Stankwet is gekoppeld aan de ontwikkelings- en verwevingsgebieden, alsmede aan de extensiveringsgebieden met het primaat natuur uit de Reconstructiewet. De bovengenoemde gebieden worden voor de gemeente Ermelo uitgewerkt in de reconstructieplannen Geldersche Vallei en Veluwe. Totdat deze twee plannen zijn goedgekeurd mag en kan nog niet gewerkt worden met de Stankwet, ook al is deze al wel van kracht. Het is immers niet bekend op welke locatie de betreffende gebieden aangewezen worden.

Aan de Stankwet is de Regeling stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden gekoppeld. In deze Regeling worden nieuwe omrekeningsfactoren weergegeven voor het omrekenen van dieren naar mestvarkeneenheden.

In een brief van 15 mei 2003 heeft de Staatssecretaris van VROM aangegeven dat deze omrekeningsfactoren als de laatste milieuhygienische inzichten moeten worden gezien. De Staatssecretaris geeft dan ook in overweging deze omrekeningsfactoren toe te passen. Uit een uitspraak van de Raad van State nr. 200304128/1, Gemeente Houten d.d. 24 maart 2004 blijkt dat in het rapport van het IMAG van september 2001, kenmerk 2001-14 is aangegeven dat deze omrekeningsfactoren niet kunnen worden gerelateerd aan de in de richtlijn Veehouderij en stankhinder opgenomen omrekeningsfactoren. Aangezien dit rapport de grondslag is voor de nieuwe omrekeningsfactoren moet worden geconcludeerd dat de in de Regeling opgenomen omrekeningsfactoren niet in het kader van de beoordelingssystematiek van de Richtlijn kunnen worden toegepast.

Totdat de reconstructieplannen zijn vastgesteld moet bij de toetsing van een aanvraag om een milieuvergunning dan ook worden teruggevallen op de richtlijn Veehouderij en stankhinder en de bijbehorende bijlagen alsmede op de brochure Veehouderij en Hinderwet.

De geuremissie volgens de bestaande rechten en de aanvraag bedraagt:

Tabel 3: geuremissie

diersoort	MVE per dier plaats	vergunning 29-11-01		bestaande rechten NVT		aanvraag 28-4-04	
		aantal dieren	Aantal MVE	aantal dieren	aantal MVE	aantal dieren	aantal MVE
schapen ouder dan 1 jaar, incl. lammeren tot 45 kg	0,33	100	33,3			100	33,3
vleeskalkoenen	0,017	24.000	400			24.000	400
vleesstieren 6 tot 24 maanden	1	42	42			42	42
Totaal			475,3				475,3

Gewenste afstanden Richtlijn Veehouderij en Stankhinder

Voor de genoemde aantallen MVE is in de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder in een grafiek vastgelegd wat de minimale afstand is van een emissiepunt tot een bepaalde categorie van stankgevoelige objecten. De categorieën van stankgevoelige objecten volgens de Brochure Veehouderij en Hinderwet 1985 zijn als volgt ingedeeld.

Categorie I:

In de directe omgeving van het bedrijf is/zijn gelegen:

- de bebouwde kom;
- stankgevoelige objecten (ziekenhuizen, sanatoria, internaten, etc.);
- objecten voor verblijfsrecreatie (bungalowpark, camping, etc., uitgezonderd de verblijfsrecreatie op kampeerboerderijen).

Categorie II:

In de directe omgeving van het bedrijf is/zijn gelegen:

- niet-agrarische bebouwing, geconcentreerd in lintbebouwing buiten de bebouwde kom, langs wegen, vaarten, dijken, en dergelijke;
- meerdere verspreid liggende niet-agrarische bebouwingen die aan het desbetreffende buitengebied een bepaalde woonfunctie verlenen;
- objecten voor dagrecreatie (zwembaden, speeltuinen, etc.).

Categorie III:

In de directe omgeving van het bedrijf is gelegen:

- een enkele niet-agrarische bebouwing in het buitengebied.

Categorie IV:

In de directe omgeving van het bedrijf zijn gelegen:

- andere agrarische bedrijven.

De afstand wordt gemeten van de gevel of grens van het stankgevoelige object tot het dichtstbijzijnde emissiepunt van de veehouderij.

Behalve deze van het aantal MVE's afhankelijke afstanden geldt ook een aantal vaste afstanden:

- minimaal 50 meter van een emissiepunt tot woningen die bij een intensieve veehouderij horen;
- minimaal 50 meter van de gevel van de stal tot de gevel van een categorie I- en II-object;
- minimaal 25 meter van de gevel van de stal tot de gevel van een categorie III- en IV-object.

De gewenste afstand is berekend aan de hand van het aantal mestvarkeneenheden. In onderstaande tabel staan de gewenste en de werkelijk afstanden in de aangevraagde situatie:

Tabel 4: Gewenste minimale en werkelijke afstanden

adres	cat.	aanvraag MVE	minimale afstand (m)	werkelijke afstand (m)
n.v.t.	I	475,3	177	n.v.t.
n.v.t.	II		142	n.v.t.
Lageveld 12	III		97	99
n.v.t.	IV		50	n.v.t.

Uit de tabel blijkt dat aan de afstanden op grond van de Richtlijn Veehouderij en stankhinder wordt voldaan.

Op grond van de enkelvoudige stankbeoordeling kan de aangevraagde geuremissie vergund worden.

Publicatiereeks Lucht 46

Omdat er sprake is van een zwaartepunt/middelpunt verplaatsing binnen de inrichting ten opzichte van de reeds bestaande situatie in de richting van stankgevoelige objecten is toetsing aan de Publicatiereeks Lucht 46 noodzakelijk.

Het vergunde zwaartepunt/middelpunt ligt op een afstand van 150 m van de dichtstbij gelegen woning van derden (Lageveld 12)

Het aangevraagde zwaartepunt/middelpunt ligt op een afstand van 145 m van voornoemde woning.

Cumulatieberekening op de Garderenseweg 68 (cat. III)

Adres inrichting	Aantal MVE	Werkelijke afstand	Max. toelaatbare MVE	Relatieve bijdrage
Garderenseweg 49	50	170	1.689	0,03
Garderenseweg 60	475,3	150	1.253	0,38
Lageveld 7	93	280	5.558	0,02
Lageveld 15	213	440	16.351	0,01
Cumulatieve stankhinder				0,44

Cumulatieberekening op de Garderenseweg 43 (cat. III)

Adres inrichting	Aantal MVE	Werkelijke afstand	Max. toelaatbare MVE	Relatieve bijdrage
Garderenseweg 49	50	130	900	0,06
Garderenseweg 60	475,3	230	3.475	0,14
Lageveld 7	93	300	6.554	0,01
Lageveld 15	213	500	22.186	0,01
Cumulatieve stankhinder				0,22

Cumulatieberekening op de Lageveld 12 (cat. III)

Adres inrichting	Aantal MVE	Werkelijke afstand	Max. toelaatbare MVE	Relatieve bijdrage
Garderenseweg 49	50	350	9.469	0,01
Garderenseweg 60	475,3	145	1.155	0,41
Lageveld 7	93	270	5.096	0,02
Lageveld 15	213	240	3.847	0,06
Cumulatieve stankhinder				0,50

De maximale cumulatieve stankhinder mag 1,5 bedragen. Uit de berekeningen blijkt dat bij geen enkel perceel de maximale waarde voor cumulatieve stankhinder wordt overschreden.

Op grond van de cumulatieve stankhinderberekeningen bestaat er geen bezwaar de aangevraagde vergunning te verlenen.

Besluit huisvesting/ALARA

Op grond van artikel 3, derde lid van de WAV dient bij beslissingen inzake de vergunning voor de oprichting of verandering van een veehouderij rekening gehouden worden met de voorschriften die worden gesteld met toepassing van de artikelen 8.11, 8.44, 8.45 en 8.46 van de Wet milieubeheer. Het (toekomstige) Besluit ammoniak-emissie huisvesting veehouderijen (Amvb Huisvesting) is gebaseerd op artikel 8.44 van de Wet milieubeheer. Op 23 mei 2001 is het ontwerpbesluit in de Staatscourant gepubliceerd.

Tot op het moment waarop de Amvb Huisvesting in werking treedt dient de aanvraag op grond van artikel 3, derde lid van de Wav te worden getoetst aan het 5.1.2e zoals is opgenomen in artikel 8.11 van de wet milieubeheer. Dit beginsel houdt in dat aan de een vergunning voorschriften worden verbonden die de grootst mogelijke bescherming bieden tegen de nadelige gevolgen die de inrichting veroorzaakt, tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd. Op grond hiervan kunnen eisen worden gesteld aan de ammoniakemissie vanuit de diervverblijven. De Amvb Huisvesting is nog niet in werking getreden, zodat de aanvraag aan het 5.1.2e is getoetst. Hierbij is zoveel mogelijk uitgegaan van de in het ontwerpbesluit Huisvesting voorgestelde emissie-eisen, omdat het 5.1.2e in dit besluit is geïntegreerd.

Voor vleesstieren van 6 tot 24 maanden, schapen en vleeskalkoenen zijn nog geen emissie-arme huisvestingssystemen beschikbaar die redelijkerwijs te eisen zijn. Daarom is het niet mogelijk om op grond van het 5.1.2e aan de aangevraagde stalsystemen nadere eisen te stellen.

Vogel- en Habitatrichtlijn

De Vogelrichtlijn beoogt de instandhouding van alle natuurlijke in het wild levende vogelsoorten op het Europees grondgebied van de lidstaten. De Habitatrichtlijn heeft tot doel bij te dragen aan het waarborgen van de biologische diversiteit door het in stand houden van natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna op het Europees grondgebied van de lidstaten.

Beide richtlijnen kennen een tweeledig beschermingsregime, gebiedsbescherming en soortenbescherming. Op grond van artikel 4, lid 1 van de Vogelrichtlijn en artikel 3, lid 1 van de Habitatrichtlijn zijn de lidstaten verplicht zogenoemde speciale beschermingszones aan te wijzen. Voor beide gebieden geldt een specifiek beschermingsregime dat is neergelegd in artikel 6 van de Habitatrichtlijn. Bij plannen of projecten die significante gevolgen kunnen hebben voor een Vogel- of Habitatrichtlijngebied moet een zogenoemde "passende beoordeling" plaatsvinden. De aanwijzing van de Vogelrichtlijngebieden heeft inmiddels plaatsgevonden, de Habitatrichtlijngebieden zijn nog niet aangewezen. Nederland heeft 76 gebieden als zodanig bij de Europese Commissie aangemeld. De Commissie stelt een lijst vast van gebieden van communautair belang. Artikel 6 van de Habitatrichtlijn geldt zodra een gebied op deze lijst is geplaatst. De richtlijnen worden in de Natuurbeschermingswet geïmplementeerd. De gewijzigde wet is echter nog niet van kracht waardoor rechtstreeks aan de bovengenoemde richtlijnen getoetst moet worden.

Als het om Vogelrichtlijngebieden gaat heeft artikel 6 van de Habitatrichtlijn rechtstreekse werking. Hetgeen inhoudt dat getoetst moet worden aan de significante gevolgen die het plan kan hebben. Ten aanzien van de Habitatrichtlijngebieden bestaat daarover onduidelijkheid. De Europese Commissie heeft de gebieden namelijk nog niet op de communautaire lijst geplaatst. In juli 2001 kwam de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State tot het oordeel dat het beginsel van gemeenschapstrouw met zich meebrengt dat de lidstaten en hun organen zich in ieder geval tussen de inzending van een lijst als bedoeld in artikel 4, eerste lid van de Habitatrichtlijn en de vaststelling van de lijst door de commissie, dienen te onthouden van activiteiten die het bereiken van het door de richtlijn voorgeschreven resultaat ernstig in gevaar kunnen brengen.

Vogelrichtlijn

Uit de kaart behorende bij het aanwijzingsbesluit nr. N2000305, waarop de speciale beschermingszone in het kader van de Europese Vogelrichtlijn is weergegeven, valt op te maken dat het bedrijf aan de Garderenseweg 60 nabij een aangewezen zone in het kader van de Vogelrichtlijn is gelegen. Het gaat hierbij om het gebied de Veluwe. Het bedrijf ligt op een afstand van ongeveer 50 meter van dit gebied.

Er wordt in onderhavig geval vergunning aangevraagd voor een gelijkblijvende veebezetting. Verdere negatieve effecten op het Vogelrichtlijngebied worden niet verwacht.

De stankemissie (MVE's) vanwege het bedrijf blijft ook gelijk. Alleen de kalkoenen worden ruimer gehuisvest. Van deze wijziging in de bedrijfsvoering zijn geen negatieve significante gevolgen te verwachten.

Met betrekking tot de geluidsproductie van het bedrijf valt op te merken dat er op 29 november 2001 een revisievergunning voor onderhavige locatie is verleend. De geluidsproductie zal in verband met de aanwezige stationaire en mobiele geluidbronnen en de vervoersbewegingen van en naar de inrichting in de nieuwe situatie verwaarloosbaar toenemen.

Het is daarom niet te verwachten dat de geluidsproductie vanwege het bedrijf een significant gevolg zal hebben op de te beschermen vogels.

Wij zijn derhalve van mening dat er geen significante gevolgen plaatsvinden welke invloed hebben op het aangewezen beschermingsgebied.

Habitatrichtlijn

Nederland heeft 76 gebieden in het kader van de Habitatrichtlijn bij de Europese Commissie aangemeld. De commissie stelt een lijst vast van gebieden van communautair belang. Artikel 6 van de Habitatrichtlijn geldt zodra een gebied op deze lijst is geplaatst. De richtlijnen worden in de Natuurbeschermingswet geïmplementeerd. De gewijzigde wet is echter nog niet van kracht waardoor rechtstreeks aan de Habitatrichtlijn moet worden getoetst.

De inrichting is gelegen op ongeveer 50 meter van het gebied de Veluwe. Dit is één van de bij de Europese Commissie aangemelde gebieden. Gezien hetgeen onder het kopje "Vogelrichtlijn" is beschreven zijn wij van mening dat de toets ingevolge de significante gevolgen voor de Vogelrichtlijngebieden in dit geval overeen zal komen met de toets ingevolge de Habitatrichtlijn. Wij achten het niet aannemelijk dat na vergunningverlening het voorgeschreven resultaat ernstig in gevaar komt.

Ammoniakschade aan planten en bomen

Uit het rapport Stallucht en planten blijkt dat ter voorkoming van ammoniakschade aan planten een afstand van minimaal 50 meter moet worden aangehouden tussen stallen en meer gevoelige planten en bomen, zoals coniferen. Een afstand van minimaal 25 meter moet worden aangehouden bij minder gevoelige planten en bomen zoals fruitbomen.

Aan de minimaal aan te houden afstand wordt voldaan. Dit betekent dat de veebezetting niet zal leiden tot plantenschade.

MER-(beoordelings)plicht

Het bedrijf valt niet onder de MER-(beoordelings)plicht.

IPPC-richtlijn

Volgens artikel 6, lid 2 van de Wav moet een vergunning voor het veranderen van een veehouderij geweigerd worden indien de veehouderij onder de reikwijdte van de IPPC-richtlijn valt. Een inrichting valt onder deze richtlijn als het aantal plaatsen voor pluimvee meer is dan 40.000, of het aantal plaatsen voor mestvarkens meer is dan 2.000, of het aantal plaatsen voor zeugen meer is dan 750.

De omvang van de inrichting is niet dusdanig groot dat getoetst moet worden aan de IPPC-richtlijn.

7.2 Afvalwater

Al het op de inrichting vrijkomende bedrijfsafvalwater wordt op de drijfmestkelders geloosd. Hiervoor zijn in de beschikking geen voorschriften opgenomen.

7.3 Bodem

In de inrichting vindt opslag van mest plaats in kelders en op een mestplaat. Ter bescherming van de bodem zijn hiervoor voorschriften opgenomen.

7.4 Energie, gas en water

In de circulaire "Energie in de milieuvergunning" wordt een ondergrens gehanteerd om vast te stellen wanneer het energiegebruik van een inrichting relevant is. Als het energiegebruik minder is dan 25.000 m³ aardgas of 50.000 kWh electriciteit per jaar is het opnemen van voorschriften niet nodig. Ingevolge de Leidraad afval- en

emissiepreventie in de milieuvergunning geldt voor leidingwater een ondergrens van 5.000 m³ en voor grondwater een ondergrens van 10.000 m³.

Er is in deze beschikking geen onderzoeksverplichting opgenomen voor wat betreft het gebruik van gas, water en electriciteit gezien het gebruik onder de ondergrens ligt.

7.5 Afval

De in de inrichting vrijkomende afvalstoffen moeten gescheiden worden ingezameld. Gevaarlijke afvalstoffen ontstaan in kleine hoeveelheden. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen voor de opslag en afvoer van gevaarlijke en overige afvalstoffen.

7.6 Geluid

Gezien de ligging van het bedrijf is een langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van maximaal 40 dB(A) in de dag periode voorgeschreven. Bij het vaststellen van voorschriften voor piekgeluiden (L_{Amax}) is rekening gehouden met het feit dat het bedrijf is gelegen in het buitengebied, waar het gebruik van onder andere tractoren en vrachtwagens "omgevingseigen" is. Gezien de bedrijfsactiviteiten is het te verwachten dat aan de in de beschikking opgenomen geluidsvoorschriften kan worden voldaan.

7.7 Grondwateronttrekking

Per jaar wordt ongeveer 5.000 m³ grondwater onttrokken. Een melding aan de Provincie Gelderland is nodig indien er een pomp aanwezig is met een capaciteit van 10 m³/uur. Gezien het waterverbruik achten wij het niet nodig aanvullende voorschriften hiervoor op te stellen.

8 Overige wet- en regelgeving

8.1 Bouwkundige eisen

De bij de aanvraag overgelegde gegevens bevatten in combinatie met het op de inrichting van toepassing zijnde Bouwbesluit, voldoende waarborgen ter bescherming van het milieu. Het is in dit geval niet noodzakelijk om terzake specifieke voorschriften op te nemen. Volstaan wordt met een verwijzing naar het algemene zorgvoorschrift inzake de staat van onderhoud van de gehele inrichting.

8.2 Onvoorziene voorvallen

Met betrekking tot het optreden door degene die de inrichting drijft bij het zich voordoen van onvoorziene voorvallen, zijn in de vergunning geen nadere voorschriften opgenomen. Hierop zijn de artikelen 17.1 en 17.2 van de Wet milieubeheer van toepassing.

Kort samengevat is de strekking van die artikelen dat in voorkomend geval onmiddellijk de maatregelen moeten worden getroffen die kunnen worden verlangd om de gevolgen van die gebeurtenis voor het milieu te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken en tevens die gebeurtenis zo spoedig mogelijk te melden aan de gemeente Ermelo.

8.3 Normen en richtlijnen

Voorzover in de vergunningvoorschriften wordt verwezen naar normen en richtlijnen, wordt verwezen naar de versie van de richtlijn die op het moment van inwerking treden van de inrichting of de installatie het meest actueel is.

8.4 CFK-besluit

Op de inrichting bevindt zich een koelinstallatie. Voorschriften hieromtrent zijn voor CFKs en HCFKs opgenomen in het Besluit ozonlaagafbrekende stoffen Wms 2003 en voor HFKs in het Besluit broeikasgassen Wms 2003. Tevens is de Regeling lekdichtheidsvoorschriften koelinstallaties 1997 op alle installaties van toepassing.

9. Bedenkingen

De ontwerpbeschikking heeft vanaf 27 mei 2004 gedurende vier weken op de gebruikelijke wijze ter inzage gelegen. Binnen vier weken na de dag waarop de ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd zijn geen bedenkingen ingediend.

Besluit

Gezien het voorgaande hebben wij aan de heer 5.1.2e de gevraagde vergunning verleend voor een veehouderij met:

- 42 vleesstieren van 6 tot 24 maanden;
- 100 schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg;
- 24.000 vleeskalkoenen, overige huisvestingssystemen,

op het adres Garderenseweg 60, kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie D, nummers 1913 en 1775.

De aanvraag, de tekening en overige als zodanig gewaarmerkte stukken maken deel uit van dit besluit.

In het belang van de bescherming van het milieu verbinden wij aan de vergunning de voorschriften, die zijn vermeld op de aan dit besluit gehechte bladen 1 tot en met 11, inclusief de begrippenlijst.

mwes/eh495

Datum verzonden: 7007 1111 9 0

Ermelo, 1 juli 2004.

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo
namens deze,
het hoofd van de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieu

5.1.2e

Een voor een inrichting verleende vergunning geldt voor ieder die de inrichting drijft (artikel 8.20, lid 1 van de Wet Milieubeheer).

Wanneer ingeval van uitbreiding of wijziging van de inrichting een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, milieuvergunning is verleend, komen alle voorgaande vergunningen, de inrichtingen betreffende, te vervallen zodra de nieuwe vergunning onherroepelijk is geworden (artikel 8.4 van de Wet Milieubeheer).

De inrichting dient op straffe van verval van de verleende vergunning binnen 3 jaar na het onherroepelijk worden daarvan te zijn voltooid en in werking zijn gebracht tenzij in de vergunning een andere termijn wordt vastgesteld (artikel 8.18, lid 1 en 2 van de Wet Milieubeheer).

0412550

04 9990

Naam aanvrager

: 5.1.2e

Adres inrichting

: Garderenseweg 60, 3852 NK Ermelo

INHOUDSOPGAVE

Voorschriften

1	ALGEMEEN	2
2	MILIEUZORG	2
3	VEEBEZETTING	2
4	LUCHT	3
5	BODEM	3
6	AFVALSTOFFEN	3
7	GELUID	4
8	OPSLAG	4
9	KADAVERVERPLAATS	6
10	ELEKTRISCHE INSTALLATIES	7
11	BRANDVEILIGHEID	7
	BEGRIPPENLIJST	8

Behoort bij : Definitieve beschikking Wet milieubeheer
Naam aanvrager : 5.1.2e
Adres inrichting : Garderenseweg 60, 3852 NK Ermelo

1. ALGEMEEN

- 1.1 De inrichting moet in goede staat van onderhoud verkeren en zodanig in werking worden gehouden dat geen overlast in de omgeving wordt veroorzaakt.
- 1.2 De vergunninghouder moet alle in de inrichting werkzame personen instructie geven over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning, over de uit deze vergunning voortvloeiende interne voorschriften en over hoe te handelen in geval van calamiteiten.
- 1.3 Er dient altijd ten minste een verantwoordelijk persoon bereikbaar te zijn, die terzake kundig is en bekend is met de bestaande veiligheidsmaatregelen, om in geval van een onveilige situatie direct de vereiste maatregelen te treffen.
- 1.4 Tijdens het bevoorraden van de inrichting en tijdens het afvoeren van producten en afvalstoffen uit de inrichting moet de openbare weg zoveel mogelijk worden vrijgehouden. De belendende percelen moeten te allen tijde bereikbaar zijn.

2. MILIEUZORG

- 2.1 Binnen de inrichting dient een milieulogboek aanwezig te zijn. Het logboek dient in ieder geval de volgende documenten (of een kopie daarvan) te bevatten:
- de milieuvergunning;
 - jaarlijks overzicht van gas, water en elektriciteit;
 - afgiftebewijzen van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.
- 2.2 Bij renovatie/vervanging en nieuwbouw van apparatuur, installaties en overige bedrijfsonderdelen dient de vergunninghouder emissie-arme, energie- en waterbesparende voorzieningen/maatregelen te treffen die voldoen aan het principe "stand der techniek".
- 2.3 Daar waar in deze vergunning is voorgeschreven dat degene die de inrichting drijft, verplicht is metingen, keuringen en controles aan installaties of onderdelen van installaties te verrichten, moeten de resultaten daarvan ten minste 5 jaar worden bewaard en ter inzage worden gehouden voor het bevoegd gezag.

3. VEEBEZETTING

- 3.1 In de inrichting mogen maximaal de volgende aantallen dieren worden gehouden:
- 42 vleesstieren en overig vleesvee van 6 tot 24 maanden;
 - 100 schapen, inclusief lammeren;
 - 24.000 vleeskalkoenen.

- 3.2 Bewijzen dat de in het voorschrift 3.1 bedoelde aantallen niet worden overschreden, zoals metingen of boekhoudkundige gegevens, moeten te allen tijde aan een vertegenwoordiger van het college van burgemeester en wethouders van Ermelo kunnen worden getoond.

4. LUCHT

- 4.1 Van afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting verspreiden.
- 4.2 Verstuiwing van stof moet tijdens opslag, overslag en transport worden voorkomen.
- 4.3 Stankoverlast ten gevolge van opslag en transport van mest moet zoveel mogelijk worden voorkomen.

5. BODEM

- 5.1 De inrichting moet zodanig in werking worden gehouden dat de bodem en het grondwater niet (verder) kunnen worden verontreinigd. Hiertoe moeten die gedeelten van de inrichting waar ten gevolge van de bedrijfsvoering voor het milieu schadelijke vloeistoffen op de bodem kunnen lekken, zijn voorzien van een deugdelijke vloeistofdichte voorziening of een vloeistofdichte vloer.
- 5.2 Stoffen in emballage die bij lekkage bodemverontreiniging kunnen veroorzaken moeten worden bewaard in, op of boven een lekbakconstructie.
- 5.3 Een bedrijfsriolering moet zodanig zijn uitgevoerd dat geen afvalwater in de bodem kan geraken.
- 5.4 Meststoffen moeten zodanig worden opgeslagen dat uitzakkend vocht niet in de bodem kan geraken.
- 5.5 Spoel- en schrobwater moet zodanig worden opgevangen dat het niet in de bodem kan geraken.

6. AFVALSTOFFEN

- 6.1 Afvalstoffen moeten worden bewaard in doelmatig gesloten verpakking of in (een) doelmatige afvalcontainer(s).
- 6.2 Afvalstoffen mogen in de inrichting, met inbegrip van het bij de inrichting behorende open terrein, niet worden verbrand, gestort of begraven of op een andere wijze in of op de bodem geraken of worden gebracht.

- 6.3 Gevaarlijke afvalstoffen die vrijkomen binnen de inrichting, moeten naar aard en samenstelling gescheiden worden bewaard.
- 6.4 De gevaarlijke afvalstoffen moeten zijn voorzien van een etiket, waarop op een duidelijke wijze is aangegeven welke categorie afvalstof zich in de verpakking bevindt.
Gevaarlijke afvalstoffen die vrijkomen binnen de inrichting mogen niet worden gemengd met andere afvalstoffen.
- 6.5 Gevaarlijke afvalstoffen moeten tenminste eenmaal per jaar worden afgevoerd.
- 6.6 De vrijkomende afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik naar soort gescheiden worden verzameld, bewaard en afgevoerd naar een bedrijf of instelling die deze afvalstoffen nuttig kan toepassen. Dit geldt in ieder geval voor de volgende afvalstoffen:
- karton en papier;
 - gevaarlijk afval;
 - plastic.
7. GELUID
- 7.1 Het langetijds gemiddelde beoordelingsniveau, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen, werktuigen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en/of activiteiten mag op de gevel van de dichtstbijzijnde gevoelige objecten (Lageveld 12), niet meer zijn dan:
- 45 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
 - 40 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
 - 35 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.
- 7.2 Onverminderd het gestelde in het voorgaande voorschrift mogen kortstondige verhogingen van geluidsniveaus (L_{max}) op de gevel van de dichtstbijzijnde gevoelige objecten (Lageveld 12), niet meer zijn dan:
- 70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
 - 65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
 - 60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.
- 7.3 Voorschrift 7.2 is tussen 07.00 en 19.00 uur niet van toepassing op het laden en lossen ten behoeve van de inrichting.
8. OPSLAG
- 8.1 Opslag van mest.
- 8.1.1 De mestkelder moet te allen tijde mestdicht zijn en in goede staat van onderhoud verkeren en voldoende bestand zijn tegen de corrosieve invloeden van de mest.

- 8.1.2 Een besloten ruimte waarin mengmest aanwezig is of wordt bewerkt, moet zodanig zijn geventileerd dat zich geen brandbaar en/of explosief lucht-/gasmengsel kan vormen.
- 8.1.3 Behoudens tijdens het vullen of ledigen moeten de mestkelders door goed sluitende deksels of luiken of een daaraan gelijkwaardige voorziening gesloten worden gehouden.
- 8.2 Opslag van vaste mest op mestplaat.
- 8.2.1 De in de stal aanwezige mest moet zoveel mogelijk worden verzameld en overgebracht naar de op de tekening aangegeven mestplaat, waarvan de vloer moet zijn vervaardigd uit waterdichte beton of metselwerk en voorzien van een vloeistofdichte opstaande rand. De stapeling moet zodanig geschieden dat alle uittredende vocht wordt opgevangen en afgevoerd naar een vloeistofdichte kelder of put.
- 8.2.2 Indien de mest langer dan 5 dagen wordt opgeslagen, moet deze blijvend voorzien zijn van een doelmatige bovenafdekking, zodanig dat contact met hemelwater niet kan optreden. De afdekking mag indien nodig alleen worden verwijderd voor het aanbrengen of wegnemen van mest.
- 8.3 Opslag van bestrijdingsmiddelen in emballage.
- 8.3.1 Bestrijdingsmiddelen moeten zijn opgeslagen in een speciaal daarvoor bestemde doelmatige kast.
- 8.3.2 Gemorste droge bestrijdingsmiddelen moeten direct droog worden opgenomen; gemorste vloeibare bestrijdingsmiddelen moeten direct worden geïmmobiliseerd en in een speciaal daartoe bestemd vat worden gebracht.
- 8.4 Opslag van brandbare stoffen (bovengronds).
- 8.4.1 De dieselolietank moet zijn geplaatst in een vloeistofdichte bak die ten minste 100% van alle in deze bak opgeslagen vloeistoffen kan bevatten. Voorzieningen moeten zijn getroffen om te voorkomen dat hemelwater in de bak kan komen.
- 8.4.2 Bij het vullen van of het aftappen uit de tank dient morsen te worden voorkomen.
- 8.4.3 Tanks en leidingen moeten voldoen aan de hoofdstukken 1 tot en met 3 en 4.1 tot en met 4.5 van de richtlijn CPR 9-6.
- 8.4.4 Dubbelwandige tanks, die zijn geplaatst in een opvangbak, behoeven in afwijking van het gestelde in de CPR 9-6 niet te zijn voorzien van een lekdetectiesysteem.

8.5 Opslag van gevaarlijke stoffen in emballage.

- 8.5.1 In de inrichting mag de hoeveelheid gevaarlijke stoffen in emballage niet meer bedragen dan 25 kg of liter, met uitzondering van de werkvoorraden welke voor een goede bedrijfsvoering noodzakelijk zijn.

9. KADAVERPLAATS

9.1 Algemeen.

- 9.1.1 De kadaveropslagvoorziening dient op of in de directe omgeving van de kadaverplaats te staan.
- 9.1.2 De kadaveropslagvoorziening dient onbeschadigd en reinigbaar te zijn.
- 9.1.3 Een kadaverplaats en -opslagvoorziening dienen direct na het ophalen van de kadavers gereinigd en ontsmet te worden.
- 9.1.4 De kadaveropslagvoorziening dient voor maximaal 3/4 volgeladen te worden.

9.2 Constructie.

- 9.2.1 De kadaveropslagvoorziening dient vloestofdicht te zijn en dient bestand te zijn tegen inwerking van het toe te passen ontsmettings- en/of bestrijdingsmiddel.
- 9.2.2 Een kadaverplaats dient te zijn voorzien van een betonnen vloer die aan alle zijden is voorzien van een opstaande rand van beton of metselwerk, met een hoogte van tenminste 10 cm.
- 9.2.3 Het spoel- en schrobwater afkomstig van de kadaverplaats of de spoelplaats moet via een gesloten leiding kunnen afwateren naar een zo kort mogelijk bij de vloer gelegen, niet van een overstort voorziene opslagruimte of verplaatsbare opvangbak met een inhoud van maximaal 1 m³, dan wel rechtstreeks naar de dichtstbijzijnde en binnen de inrichting gelegen mestkelder.
- 9.2.4 De in de voorschriften 2 en 3 van deze paragraaf, bedoelde vloer en leidingen, alsmede de wanden en de vloer van de opslagruimte, de verplaatsbare opvangbak of de mestkelder moeten vloestofdicht zijn en bestand zijn tegen de inwerking van het toe te passen reinigings- en ontsmettingsmiddel.
- 9.2.5 Een verplaatsbare opvangbak dient zodanig te zijn geconstrueerd dat deze op een doelmatige wijze kan worden vervoerd zonder dat het afvalwater de omgeving verontreinigt.

9.2.6 Behalve tijdens het ledigen moet de in voorschrift 3 van deze paragraaf, bedoelde opslagruimte of verplaatsbare opvangbak door middel van een verzwaarde en goed sluitende deksel of daaraan gelijkwaardige voorziening gesloten worden gehouden.

9.2.7 Behalve tijdens het reinigen en ontsmetten dient de in voorschrift 2 van deze paragraaf, bedoelde vloeiستofdichte vloer in zijn geheel met een kadaverkap of met een zodanige voorziening te zijn afgedekt dat zich geen hemelwater in de opslagruimte kan verzamelen.

9.3 Reinigen en ontsmetten.

9.3.1 Het reinigen en ontsmetten van de kadaveropslagvoorziening dient plaats te vinden boven een kadaverplaats met een maximale oppervlakte van 5 m² of een daartoe bestemde plaats.

9.3.2 Bij het reinigen en ontsmetten van de kadaverplaats, de spoelplaats en de kadaveropslagvoorziening mag de omgeving niet worden verontreinigd.

9.4 Verwijderen van het afvalwater.

9.4.1 Het rechtstreeks lozen van het afvalwater op of in de bodem is niet toegestaan.

9.4.2 Het lozen van het afvalwater op het oppervlaktewater is niet toegestaan.

9.4.3 Het lozen op de riolering is niet toegestaan, met uitzondering van afvalwater enkel bevattende het ontsmettingsmiddel Halamid-D.

9.4.4 Het transport van het afvalwater moet geschieden in volledig gesloten tankwagens.

9.4.5 Het middels door een van de in voorschrift 9.2.3 vermelde voorzieningen opgevangen afvalwater dient samen met de drijfmest diffuus over het land te worden verspreid.

10. ELEKTRISCHE INSTALLATIES

10.1 De elektrische installatie moet voldoen aan de NEN 1010.

11. BRANDVEILIGHEID

11.1 Binnen de inrichting moet een aanvaardbaar niveau van brandveiligheid aanwezig zijn.

11.3 De in de inrichting aanwezige brandblusmiddelen moeten jaarlijks door een daartoe gecertificeerde instantie op deugdelijkheid zijn gecontroleerd en in orde zijn bevonden.

BEGRIPPENLIJST

Voorzover in de vergunningvoorschriften wordt verwezen naar normen en richtlijnen, wordt verwezen naar de versie van de richtlijn die op het moment van in werking treden van de inrichting of de installatie het meest actueel is, tenzij in de, aan deze vergunning verbonden, voorschriften anders is bepaald.

AFVALSTOFFEN:

Alle stoffen, preparaten of andere producten, waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

AMMONIAKDEPOSITIE:

Neerslag van ammoniak in mol potentieel zuur per ha per jaar. Deze depositie wordt berekend aan de hand van de ammoniakemissie en de depositiefactoren uit de Uitvoeringsregeling behorende bij de Interimwet Ammoniak en Veehouderij.

AMMONIAKEMISSIE:

Uitstoot van ammoniak in kg NH_3 per jaar, veroorzaakt door het houden van dieren. Deze emissie wordt berekend aan de hand van het aantal aanwezige dieren en de emissiefactoren uit de Uitvoeringsregeling behorende bij de Interimwet Ammoniak en Veehouderij.

BEDRIJFSAFVALSTOFFEN:

Afvalstoffen, niet zijnde huishoudelijke afvalstoffen, autowrakken of gevaarlijke afvalstoffen.

BEVOEGD GEZAG:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo.

BRANDBARE STOF:

Stof die met lucht van normale samenstelling en druk onder vuurverschijnselen blijft reageren, ook nadat de ontstekingsbron is weggenomen.

BRANDWERENDHEID VAN BOUWDELEN:

De tijd uitgedrukt in minuten, gedurende welke enig bouwkundig onderdeel van een gebouw zijn functie moet kunnen blijven vervullen bij verhitting, bepaald volgens NEN 6069.

CONCEPTPUBLICATIEBLADEN:

Uitgave Arbeidsinspectie, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

DRAAGBAAR BLUSTOESTEL:

Toestellen die voldoen aan het "Besluit Draagbare Blustoestellen 1986" (Staatsblad 1986, 553).

EMBALLAGE:

Glazen flessen tot 5 l, kunststof flessen of vaten tot 60 l, metalen bussen tot 25 l, stalen vaten of fiberdrums tot 300 l, papieren of kunststof zakken, laadketels.

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAr,LT):

Gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, gemeten in de loop van een bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" uitgave 1999 waarbij:

- in de dag- en avondperiode het meet- en beoordelingspunt 1,5 meter boven het maaiveld, inclusief gevelreflectie (CG), wordt beschouwd en waarbij in de nachtperiode tussen 23.00 en 07.00 uur het meet- en beoordelingspunt 5 meter boven het maaiveld, exclusief gevelreflectie (CG), dient te worden beschouwd;
- het geluid van wegverkeersbewegingen van en naar de inrichting, in afwijking van de Circulaire Industrielawaai van 1 september 1979 (nummer 92.462 DGMH/G), wordt beoordeeld conform de brief van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 29 februari 1996, kenmerk MBG 96006131;
- in afwijking van de Handleiding IL-HR-13-01, maart 1981, geen bedrijfscorrectie wordt toegepast.

GELUIDBELASTING:

De etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau.

GELUIDSGEVOELIGE BESTEMMINGEN:

Gebouwen of objecten, als aangewezen bij Algemene Maatregel van Bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).

GELUIDSNIVEAU IN DB(A):

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie nummer 651.

GEUREMISSIE:

Uitstoot van geur in MVE (mestvarkeneenheden) deze emissie wordt berekend aan de hand van het aantal dierplaatsen en de MVE-factoren uit de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996.

GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:

Bij Algemene Maatregel van Bestuur als zodanig aangewezen afvalstoffen, met inachtneming van terzake voor Nederland verbindende verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties.

GEVAARLIJKE STOFFEN:

Stoffen die op basis van het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen van de Wet milieugevaarlijke stoffen (WMS) als zodanig worden aangemerkt.

INRICHTING:

Elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht.

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAr,LT):

Het A-gewogen energetisch gemiddelde van de niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode optredend geluid, vastgesteld volgens de Handleiding Meten en Rekenen van Industrielawaai (HMRI II) uitgave 1999.

LEKBAK:

Een vloeistofdichte vloer die tezamen met aanwezige drempels en muren een vloeistofdichte bak vormt dan wel een apart gecreëerde vloeistofdichte bak. De lekbak moet bestand zijn tegen de als gevolg van lekkage optredende plotselinge vloeistofdruk, alsmede de inwerking van de opgeslagen vloeistoffen. De lekbak moet een inhoud hebben die tenminste gelijk is aan de totale hoeveelheid erin opgeslagen vloeistoffen indien K1- en K2-vloeistoffen zijn opgeslagen en een inhoud van de grootste verpakkingseenheid, vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige opgeslagen hoeveelheid, bij opslag van K3- of overige vloeistoffen.

LMAX:

De hoogste aflezing van de geluidmeter gemeten in de meterstand "fast" ("F").

LAMAX:

Het maximaal A-gewogen geluidsniveau, gemeten onder meteoraamcondities in de meterstand "fast". Op de gemeten waarden dient een meteorocorrecties C_m te worden toegepast, conform de Handleiding Meten en Rekenen van Industrielawaai (HMRI II) uitgave 1999.
mwes/eh496