

## Checklist preventieve maatregelen

Deze checklist gebruiken als de aanwezige preventieve maatregelen volgens de norm geplaatst lijken te zijn. De **gehele** afrastering dient gecontroleerd te worden.

- ☐ Is de hoogte op elk punt ten minste 120 centimeter hoog?  
*(controleer de hoogte van het draad in ieder geval tussen elke twee paaltjes)*
- ☐ Is de stroom op elk punt ten minste 4,5 kV?  
*(controleer de stroom in ieder geval tussen elke twee paaltjes)*
- Noteer het merk en type schrikdraadapparaat: \_\_\_\_\_
- ☐ Levert dit merk en type schrikdraadapparaat minstens 1,5 joule impulsenergie? Kruis aan indien dit het geval is.
- ☐ Zijn er minstens drie (stroom)draden (vaste afrastering met gaas) of
- ☐ Zijn er minstens vijf (stroom)draden (overige afrasteringen)? Waarvan
- ☐ De onderste (stroom)draad op elk punt maximaal 20 centimeter hoog is?
- De overige (stroom)draden op:
- ☐ 40 centimeter? *bij vaste afrastering met gaas is een*
- ☐ 60 centimeter? *(stroom)draad op één van deze hoogtes*
- ☐ 90 centimeter? *afdoende*
- ☐ 120 centimeter? *(niet van toepassing bij vaste afrastering met gaas)*
- ☐ Zijn de (stroom)draden aan de buitenzijde van het raster geplaatst?
- ☐ Is de afwijking van de (stroom)draden niet meer dan 5 centimeter?
- ☐ Is de onderste (stroom)draad vrij van obstakels? Denk hierbij aan begroeiing tegen de (stroom)draad.
- ☐ Is er een opstapmogelijkheid buiten het raster?  
*(alles binnen twee meter van het raster meenemen)*
- Zo ja, noteer wat voor opstapmogelijkheid, de hoogte van deze opstapmogelijkheid en binnen welke afstand van het raster: \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- Bij vaste afrastering (alleen (stroom)draden, zonder gaas)*
- ☐ Is over het gehele raster de maximale afstand van de palen tussen de 8 meter en 10 meter?
- Bij vaste afrastering (gaas met (stroom)draden)*
- ☐ Is over het gehele raster de maximale afstand van de palen tussen de 4 meter en 6 meter?
- Bij verplaatsbare afrastering (flexinet/gaas)*
- ☐ Is over het gehele raster de maximale afstand tussen de palen 4 meter?
- Bij aanwezige toegangspoorten*
- ☐ Zijn bij de toegangspoorten dezelfde eisen, zoals bovenstaand beschreven, van toepassing?
- ☐ Is het gehele raster aansluitend? Is er nergens (denk aan bijvoorbeeld een sloot) een opening?

Indien er sprake is van afwijkingen dienen deze zichtbaar vastgelegd te worden door middel van foto's.

N.B. De gebruikelijke informatie die gevraagd wordt in het taxatierapport over het raster dient ook altijd aanwezig te zijn in het taxatierapport en onderbouwd te zijn met foto's.