

flexnet

TKW 13960 en TKW 139606

## Checklist preventieve maatregelen

Verplaatsbare afrastering (stroomdraden en/of gaas) 7-12-24 en 8-12-24

Dossier	
Datum en tijd opname	

## Algemene eisen

- ☒ Is de bovenste stroomdraad overal minimaal 120 centimeter ten opzichte van de grond?  
(Marge maximaal 5 centimeter hoger of lager)
- ☒ Is de onderste stroomdraad overal maximaal 20 centimeter ten opzichte van de grond?  
(Bij de onderste stroomdraad geldt geen marge naar boven, marge naar onder is geen probleem)
- ☒ Staat op elk stroomdraad minimaal 4,5 kV?  
(Te meten dichtbij het stroomapparaat en het verste punt vanaf het stroomapparaat)
- ☐ Is binnen 2 meter van de afrastering een opstapmogelijkheid hoger dan 30 centimeter?
- ☒ Staat de afrastering strak?  
(Gaas en/of draden hangen niet door)
- ☒ Is het gehele raster aansluitend? Is er nergens een opening?  
(Bijvoorbeeld bij een sloot)
- ☒ Voldoen eventueel aanwezige toegangspoorten ook aan de norm, zoals beschreven in de FPK?

## Verplaatsbare afrastering (stroomdraden en/of gaas)

- ☒ Bedraagt de paalafstand maximaal 8 meter (draadraster) of maximaal 4 meter (flexnetten)?  
(Elke 50 meter vaststellen)

- ☐ Zijn er minimaal 5 draden aanwezig?

## Bij 5 draden

- ☐ Is de afstand tussen de onderste 3 draden maximaal 20 centimeter?  
(Marge maximaal 5 centimeter hoger of lager)

- ☐ Is de afstand tussen de bovenste 3 draden maximaal 30 centimeter?  
(Marge maximaal 5 centimeter hoger of lager)

## Bij 6 draden

- ☐ Is de afstand tussen de draden maximaal 20 centimeter?  
(Marge maximaal 5 centimeter hoger of lager)

## Overige opmerkingen

--